



Contacto Eléctrico Dúplex / Soporte Universal ABS / Tapa Aluminio Anodizado / -40°C a 120°C / NOM-001-SEDE-2005

SKU: INKA-100-DUPLEX Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$142.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contacto eléctrico dúplex con soporte universal y tapa de protección, diseñado para instalaciones en canalización y fijación en entornos industriales y comerciales. El soporte está fabricado en ABS de alto impacto con propiedad auto-extinguible, mientras que la tapa utiliza aluminio anodizado que garantiza resistencia a la corrosión atmosférica y humedad. Su rango térmico ampliado permite operación confiable en condiciones de temperatura extrema, desde -40°C hasta 120°C en componentes metálicos. El conjunto cumple con la normativa NOM-001-SEDE-2005 de seguridad eléctrica, asegurando compatibilidad con estándares nacionales e internacionales de instalación.</p*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Color: </li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Temperatura de trabajo en ABS: -40°C a 85°C</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Temperatura de trabajo en aluminio: -20°C a 120°C</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva: Alta</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Rigidez dieléctrica: Alta</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Normativa: Cumple NOM-001-SEDE-2005</li*></ul*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 soporte universal</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 tapa de aluminio</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 contacto dúplex</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2 tornillos No. 8 x 1</li*></ul*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Presentación Comercial</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 soporte universal</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 tapa de aluminio</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 contacto dúplex</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2 tornillos No. 8 x 1</li*></ul*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 0.129 kg</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: Acotación en mm</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Formato: Bolsa individual</li*></ul*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte ABS auto-extinguible de alto impacto para instalaciones seguras
Característica 2	Tapa de aluminio anodizado con alta resistencia a corrosión atmosférica
Característica 3	Rango térmico extendido de -40°C a 120°C para condiciones extremas
Característica 4	Diseño universal compatible con estándares internacionales de canalización
Característica 5	Rigidez dieléctrica alta para protección en ambientes húmedos
Característica 6	Presentación completa con soporte, tapa, contacto dúplex y tornillos incluidos