



Contacto GFCI / 20 A / 125 V / Resistente a Intemperie / A Prueba de Manipulaciones / Grado Industrial / NEMA 5-20R / Blanco

SKU: HUB-GFS-G5362-W Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$1,602.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este receptáculo GFCI de grado industrial ofrece protección integral contra fallas de conexión a tierra en entornos de trabajo exigentes. Su diseño resistente a intemperie y a prueba de manipulaciones garantiza operación confiable en condiciones adversas, mientras que su construcción en material PC/PBT asegura durabilidad superior frente a impactos, UV y químicos. La configuración NEMA 5-20R permite conectar equipos con mayor demanda de corriente, ideal para aplicaciones industriales, construcción y mantenimiento. Su formato compacto facilita la instalación en espacios reducidos sin sacrificar capacidad ni seguridad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Protección contra manipulaciones integradaResistente a intemperie y daños ambientalesMaterial PC/PBT de alta durabilidadPotencia nominal de 2500 WFormato compacto para instalaciones densasConector NEMA 5-20R estándar industrial<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;'>Grado industrial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ambientes de Trabajo</div><div style='font-weight: 600;'>Resistente a intemperie / Resistente a manipulaciones</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estilo</div><div style='font-weight: 600;'>Receptáculo GFCI</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>PC/PBT</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Serie</div><div style='font-weight: 600;'>Servicio extra pesado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Amperaje</div><div style='font-weight: 600;'>>20 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Voltaje</div><div style='font-weight: 600;'>>125 V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia</div><div style='font-weight: 600;'>>2500 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'>>4.06 x 1.75 x 1.48 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>NEMA</div><div style='font-weight: 600;'>>5-20R</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra manipulaciones integrada
Característica 2	Resistente a intemperie y daños ambientales
Característica 3	Material PC/PBT de alta durabilidad
Característica 4	Potencia nominal de 2500 W
Característica 5	Formato compacto para instalaciones densas
Característica 6	Conector NEMA 5-20R estándar industrial