



Contacto Magnético Cableado / Gap 6.5 cm / Carcasa Metálica / NC / Puertas y Cortinas Metálicas

SKU: DS-PD1-MC-RS Marca: HIKVISION Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$247.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético cableado diseñado para entornos de uso rudo que requieren alta resistencia mecánica. Su carcasa metálica protege el sensor contra impactos, vibraciones y condiciones adversas propias de bodegas, centros de distribución y accesos industriales. El gap de 6.5 cm permite la detección de apertura en puertas de emergencia y cortinas metálicas donde la separación entre hoja y marco es considerable. La salida de contacto normalmente cerrado (NC) facilita la integración con paneles de alarma convencionales sin necesidad de configuraciones adicionales. Su instalación superficial sobre marcos metálicos agiliza el despliegue en infraestructuras existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de metal para entornos de uso rudoGap de 6.5 cm para detección a distanciaContacto NC para integración con paneles de alarmaCompatible con puertas de emergencia y cortinas metálicasInstalación superficial rápida sobre marco metálicoDimensiones compactas de 108 x 40 x 8 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Gap de detección: 6.5 cmTipo de contacto: Normalmente cerrado (NC)Aplicaciones: Puertas de emergencia, cortinas metálicas, accesos industriales</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Material de carcasa: MetalDimensiones: 108 x 40 x 8 mmPeso total: 215 gMontaje: Superficial sobre marco metálico</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Contacto magnético cableado con carcasa metálicaElemento magnético asociadoKit de instalación superficial</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa metálica resistente a impactos en entornos industriales
Característica 2	Gap de 6.5 cm para detección en puertas de emergencia
Característica 3	Contacto NC para integración directa con paneles de alarma
Característica 4	Compatible con cortinas metálicas y marcos de alto tráfico
Característica 5	Instalación superficial rápida sobre superficies metálicas
Característica 6	Diseño compacto de 108 x 40 x 8 mm para espacios reducidos