



Contacto Magnético Cableado / Gap 2 cm / Normalmente Cerrado / Interior / ABS Ultraligero 30 g

SKU: DS-PD1-MC-WS Marca: HIKVISION Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$41.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético cableado diseñado para la protección perimetral de puertas y ventanas en instalaciones residenciales y comerciales. El dispositivo opera mediante un circuito normalmente cerrado que se interrumpe al separar los imanes, generando una señal de alarma inmediata hacia el panel de control. Su construcción en ABS de 30 gramos permite una instalación discreta y duradera en marcos de diversos materiales. El gap de detección de 2 cm asegura respuesta consistente sin zonas muertas ni falsos positivos por desalineaciones menores. La conectividad cableada elimina dependencia de baterías, reduciendo costos operativos y frecuencia de mantenimiento. Es compatible de forma nativa con paneles de la serie AX Hybrid Pro, facilitando su integración en ecosistemas de seguridad unificados.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Contacto magnético cableadoGap de detección: 2 cmConfiguración: Normalmente cerrado (NC)Aplicación: Interior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: ABSPeso: 30 gDimensiones: 63.5 x 12.5 x 15.7 mmAlimentación: Cableada (sin baterías)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto magnético cableadoImán asociadoElementos de fijación para instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección confiable con gap de 2 cm entre imanes
Característica 2	Circuito normalmente cerrado para integración directa con paneles
Característica 3	Cuerpo ABS ultraligero de solo 30 g para instalación sencilla
Característica 4	Compatibilidad nativa con paneles AX Hybrid Pro
Característica 5	Operación cableada sin baterías ni mantenimiento
Característica 6	Dimensiones compactas de 63.5 x 12.5 x 15.7 mm