



Contacto Magnético Empotrable / GAP 19 mm / Switch NC / 12VCC / Cable 30 cm / Instalación 3/8"

SKU: SF-1017 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$42.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;’>Contacto magnético empotrable diseñado para instalación oculta en marcos de puertas y ventanas de madera o aluminio. El sensor se inserta a presión mediante un orificio de broca 3/8', quedando completamente invisible desde el exterior, sin tornillos, cables ni elementos expuestos. Utiliza un reed switch normalmente cerrado (NC) que opera a 12 VCC con una corriente máxima de 0.5 A, proporcionando supervisión continua del lazo de seguridad. El gap de 19 mm entre sensor y magneto permite cierta tolerancia a desalineaciones mecánicas sin comprometer la detección de apertura. Su diámetro compacto de 11 mm y el magneto de 35 mm garantizan una huella mínima en la estructura del marco. Incluye cable de 30 cm calibre 22 AWG para conexión directa al panel de control.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de contacto: Switch NC (normalmente cerrado)Gap de detección: 19 mmVoltaje de operación: 12 VCCCorriente máxima: 0.5 A</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Instalación</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro del sensor: 11 mmLongitud del magneto: 35 mmTipo de instalación: EmpotrableMateriales compatibles: Madera y aluminioBoca de perforación: 3/8'Color: Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto magnético empotrableMagneto de 35 mmCable de 30 cm calibre 22 AWG</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección oculta dentro del marco para máxima discreción
Característica 2	Switch NC normalmente cerrado para supervisión continua de lazo
Característica 3	Gap de 19 mm tolera desalineaciones sin falsas alarmas
Característica 4	Empotrable en madera y aluminio con broca estándar 3/8
Característica 5	Diámetro de 11 mm deja mínima huella visible
Característica 6	Cable 22 AWG de 30 cm para conexión directa al panel