



Contacto Magnético de Empotrar / GAP 19 mm (0.75 in) / 12 VCC / NC / Calibre 22 AWG / Color Café

SKU: SF-1017BR Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$39.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Contacto magnético de empotrar diseñado para integrarse de manera invisible en puertas de madera y ventanas de aluminio. El sensor utiliza un reed switch normalmente cerrado (NC) que mantiene el circuito estable mientras el imán permanece en proximidad. Cuando la separación entre el sensor y el magneto supera los 19 mm, el circuito se interrumpe y el panel de alarma recibe la señal de apertura inmediata. Su construcción compacta de 11 mm de diámetro facilita la instalación oculta, mientras que el cable de 30 cm con calibre 22 AWG agiliza las conexiones en el campo. Opera a 12 VCC con una corriente máxima de 0.5 A, siendo compatible con la mayoría de los sistemas de alarma convencionales.

Características Generales

- Sensor magnético con reed switch normalmente cerrado (NC)
- Diseño compacto: diámetro 11 mm, longitud del magneto 35 mm
- Compatibilidad: Compatible con sistemas de alarma y alerta de puerta abierta
- Tipo de contacto: Normalmente cerrado (NC)
- Gap de detección: 19 mm (0.75 in)
- Físicas / Eléctricas
 - Corriente máxima: 0.5 A
 - Voltaje de operación: 12 VCC
 - Diámetro del sensor: 11 mm
 - Longitud del magneto: 35 mm
 - Longitud del cable: 30 cm
- Calibre del cable: 22 AWG
- Color: Café

Contenido del Paquete

Unidades incluidas: 1 sensor magnético con imán

Accesorios: Cable integrado de 30 cm calibre 22 AWG

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reed switch NC para circuito estable sin falsos positivos
Característica 2	Diseño compacto de 11 mm para instalación oculta
Característica 3	Cable de 30 cm con calibre 22 AWG listo para conectar
Característica 4	Gap de detección de 19 mm para puertas y ventanas
Característica 5	Operación a 12 VCC con corriente máxima de 0.5 A
Característica 6	Compatible con paneles de alarma y sistemas de seguridad