



Contacto Magnético de Superficie / Compatible V-Plex / Grado de Seguridad 2 / Sellado Epóxico / 8 a 11 VCC

SKU: 49395NGY Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$287.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético de identificación de punto para paneles de intrusión con tecnología V-Plex, diseñado para la protección de puertas y ventanas en entornos residenciales y comerciales. Su formato estilo '39' permite montaje en superficie con cubierta a presión que oculta la tornillería, proporcionando una apariencia limpia y profesional. El sellado con epóxico asegura resistencia a la humedad y a los impactos, garantizando durabilidad en condiciones exigentes. Se integra directamente al bus de datos V-Plex del sistema, facilitando la comunicación con paneles y módulos compatibles. Opera con una entrada de 8 a 11 VCC y un consumo de corriente de tan solo 1 mA, optimizando la eficiencia energética de la instalación. Cumple con las normativas EN 50131-1:2006 y EN 50131-2-6:2008, Grado de Seguridad 2.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Contacto magnético estilo '39' de montaje en superficieAplicación: Puertas y ventanasTecnología: Compatible con paneles de la línea V-PlexEntrada: 8 a 11 VCCConsumo: 1 mANormativas: EN 50131-1:2006, EN 50131-2-6:2008Grado de seguridad: 2</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: SuperficieCubierta: A presión que oculta la tornilleríaSellado: EpóxicoResistencia: Humedad e impactosColor: Gris</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto magnético 49395NGYImán asociadoTornillería de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto magnético estilo "39" de montaje en superficie para puertas y ventanas
Característica 2	Compatible con paneles de la línea V-Plex
Característica 3	Entrada de 8 a 11 Vcc con consumo de apenas 1 mA
Característica 4	Cubierta a presión que oculta la tornillería de instalación
Característica 5	Sellado con epóxico, resistente a humedad e impactos
Característica 6	Cumple EN 50131-1:2006 y EN 50131-2-6:2008, Grado de seguridad 2