



Contacto Magnético de Superficie / Salida Conmutada SPDT / NC y NO / Separación 25 mm (1 pulgada) / Resistor de Fin de Línea Oculto

SKU: 79392 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$355.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El 79392 es un contacto magnético de montaje en superficie diseñado para la detección de apertura de puertas y ventanas en sistemas de alarma e intrusión residenciales y comerciales. Incorpora una salida conmutada SPDT que proporciona simultáneamente circuitos normalmente cerrado (NC) y normalmente abierto (NO), ofreciendo versatilidad en la configuración de cableado según los requerimientos del sistema de seguridad. Su cubierta de broche oculta el resistor de fin de línea (RFL), manteniendo una estética limpia y reduciendo el riesgo de sabotaje. La carcasa de alta resistencia a la corrosión permite su instalación tanto en interiores como en exteriores protegidos. La conexión por tornillos facilita el cableado directo, mientras que los separadores incluidos permiten ajustar la altura de montaje según la superficie.

Características Generales

- Salida conmutada SPDT:** normalmente cerrado (NC) y normalmente abierto (NO)
- Características:** 8px;
- Separación máxima de 25 mm (1 pulgada)** entre interruptor e imán
- Cubierta que oculta el resistor de fin de línea (RFL)**
- Montaje en superficie con conexión por tornillos**
- Carcasa de alta resistencia a la corrosión**
- Incluye separadores, cubierta y tornillos de montaje**
- Certificaciones UL, ULC y CE**

Desempeño

- Tipo de contacto:** Conmutado SPDT
- Circuitos disponibles:** NC y NO
- Separación máxima:** 25 mm (1 pulgada)
- Resistor de fin de línea:** Oculto bajo cubierta

Físicas y Eléctricas

- Tipo de montaje:** Superficie
- Conexión:** Por tornillos
- Material de carcasa:** Alta resistencia a la corrosión
- Cubierta:** Con broche para ocultar RFL

Contenido del Paquete

- Contacto magnético con interruptor
- Imán
- Separadores de montaje
- Tornillos de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida dual SPDT con circuitos NC y NO para flexibilidad de cableado
Característica 2	Cubierta oculta el resistor de fin de línea para instalación limpia
Característica 3	Separación de 25 mm entre interruptor e imán para detección confiable
Característica 4	Carcasa anticorrosión para uso en exteriores e interiores
Característica 5	Montaje superficial con conexión por tornillos para fácil instalación
Característica 6	Certificaciones UL, ULC y CE para cumplimiento normativo