



Contacto Magnético de Superficie / Interruptor Reed SPST / Gap 1-1/8" (29 mm) / 6 Entradas de Cable / Montaje Adhesivo o Tornillo

SKU: PALT    Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO    Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$128.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético de montaje en superficie diseñado para la detección de apertura de puertas y ventanas en sistemas de intrusión residenciales y comerciales ligeros. Integra un interruptor reed de forma A (SPST) con salida normalmente cerrada (N/C) que se cablea directamente como zona convencional a un panel de alarma. Su cubierta con bisagra patentada oculta los tornillos de montaje y las terminales de tornillo, eliminando la necesidad de empalmes o soldadura y evitando piezas sueltas durante la instalación o el mantenimiento. El dispositivo admite fijación mediante tornillos o adhesivo en distintos tipos de superficie y ofrece seis puntos de entrada de cable para mayor flexibilidad en el cableado. El gap de operación de 1-1/8 pulgada (29 mm) entre el imán y el contacto proporciona tolerancia ante desalineaciones. Disponible en colores blanco, marrón y gris para adaptarse a diferentes entornos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Interruptor reed Form A (SPST) con salida N/C (normalmente cerrado)</li><li>Contacto de 100 mA a 28 VDC</li><li>Gap de operación de 1-1/8 pulgada (29 mm) entre imán y contacto</li><li>Tapa con bisagra patentada que oculta tornillos y terminales; sin piezas sueltas</li><li>Terminales de tornillo ocultas que eliminan empalmes y soldadura</li><li>Montaje en superficie con tornillos o adhesivo</li><li>6 puntos de entrada de cable</li><li>Disponible en blanco, marrón y gris</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li>Tipo de contacto: Interruptor reed Form A (SPST)</li><li>Salida: N/C (normalmente cerrado)</li><li>Capacidad de contacto: 100 mA a 28 VDC</li><li>Gap de operación: 1-1/8 pulgada (29 mm)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li>Tipo de montaje: Superficie con tornillos o adhesivo</li><li>Entradas de cable: 6 puntos</li><li>Terminales: Tornillo oculto bajo tapa con bisagra</li><li>Colores disponibles: Blanco, marrón, gris</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li>Contacto magnético de superficie con tapa articulada</li><li>Imán asociado para gap de 1-1/8 pulgada (29 mm)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Tapa con bisagra patentada que oculta tornillos y terminales, sin piezas sueltas |
| Característica 2 | Interruptor reed Form A (SPST) con salida N/C (normalmente cerrado)              |
| Característica 3 | Contacto de 100 mA a 28 VDC                                                      |
| Característica 4 | Gap de operación de 1-1/8 pulgada (29 mm) entre imán y contacto                  |
| Característica 5 | Montaje en superficie con tornillos o adhesivo; 6 puntos de entrada de cable     |
| Característica 6 | Terminales de tornillo ocultas que eliminan empalmes y soldadura                 |
| Característica 7 | Disponible en blanco, marrón y gris                                              |