



Contacto Magnético de Superficie / Normalmente Cerrado / Gap 32 mm (1-1/4 pulg) / 300 mA a 30 VDC / Color Blanco

SKU: 7939-WH Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$123.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El contacto magnético de superficie 7939WH es un sensor perimetral tipo reed switch diseñado para la protección de puertas y ventanas en instalaciones residenciales y comerciales. Opera con circuito normalmente cerrado (NC): el cuerpo del contacto se fija en el marco fijo y el imán en la hoja móvil; mientras el imán permanezca dentro del gap, el circuito se mantiene cerrado, y al separarse se abre el lazo para generar la señal de alarma hacia el panel de intrusión. Su gap estándar de 32 mm (1-1/4 pulg) ofrece mayor tolerancia a desalineaciones mecánicas, reduciendo falsas alarmas por desgaste o asentamiento de la estructura. El contacto está clasificado para 300 mA a 30 VCC, permitiendo su integración directa en zonas convencionales de paneles de control. Su diseño blanco discreto minimiza la visibilidad una vez instalado, y el paquete incluye todos los accesorios necesarios para montaje en superficie.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor reed tipo Form A (SPST), normalmente cerrado con el imán dentro del gap<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gap estándar de 1-1/4 pulg (32 mm) para mayor tolerancia a desalineación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto clasificado para 300 mA a 30 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye espaciadores, cubiertas y tornillos de montaje en superficie<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Separación entre orificios de montaje de 47 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color blanco, diseño discreto para instalación visible mínima<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reemplazo directo de contactos Ademco PR20439/7939/7939W y equivalentes de otras marcas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de contacto: Reed switch Form A (SPST)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estado normal: Normalmente cerrado (NC) con imán presente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gap de operación: 32 mm (1-1/4 pulg)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de instalación: Montaje en superficie<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Separación entre orificios: 47 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: Discreto, perfil bajo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cuerpo del contacto magnético<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imán asociado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cubiertas protectoras<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tornillos de montaje en superficie</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptor reed Form A (SPST), normalmente cerrado con el imán dentro del gap
Característica 2	Gap estándar de 1-1/4 pulg (32 mm) para mayor tolerancia a desalineación
Característica 3	Contacto clasificado para 300 mA a 30 VCC
Característica 4	Incluye espaciadores, cubiertas y tornillos de montaje en superficie
Característica 5	Separación entre orificios de montaje de 47 mm
Característica 6	Color blanco, diseño discreto para instalación visible mínima
Característica 7	Reemplazo directo de contactos Ademco PR20439/7939/7939W y equivalentes de otras marcas