



Contacto Magnético de Uso Rudo / Soporte en L Ajustable / Cable Blindado 60 cm (23.6 in) / Gap 60 mm (2.36 in) / Sellado con Epóxico / NC 28 VDC

SKU: 958 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$512.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El contacto magnético de uso rudo es un sensor tipo reed switch normalmente cerrado, diseñado para la protección de puertas industriales, de cortina y tipo overhead en entornos donde la resistencia mecánica y la protección contra humedad son prioritarias. El imán se monta sobre un soporte en L ajustable fijado a la hoja de la puerta, mientras que el cuerpo del contacto se instala en el piso o marco, conectado mediante un cable blindado de 60 cm que protege el cableado contra daño mecánico. El sellado con epóxico aísla el mecanismo interno de la intemperie, garantizando operación continua en condiciones adversas. Se integra directamente a una zona o lazo de un panel de intrusión convencional, ofreciendo supervisión confiable de accesos vehiculares o de carga.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor tipo reed switch normalmente cerrado (NC)Imán ajustable montado en soporte en LGap estándar de 2-3/8 pulg (60 mm)Cable blindado (armored) de 24 pulg (60 cm) de longitudSellado con epóxico, resistente a humedad e impactos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de contacto: Normalmente cerrado (NC)Voltaje de operación: 28 VCCCorriente de operación: 100 mAGap de activación: 2-3/8 pulg (60 mm)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable blindado (armored): 24 pulg (60 cm)Sellado: EpóxicoResistencia: Humedad e impactosSoporte: En L ajustableAplicación: Puertas industriales, de cortina y overhead</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto magnético con cable blindadoImán ajustable con soporte en L</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de accesos industriales con resistencia a impactos y humedad
Característica 2	Soporte en L ajustable para puertas de cortina y overhead
Característica 3	Cable blindado de 60 cm que previene daño mecánico en instalaciones exigentes
Característica 4	Cierre epóxico que sella el mecanismo interno contra intemperie
Característica 5	Operación NC estable en lazos de intrusión convencionales a 28 VCC / 100 mA
Característica 6	Versión SPDT disponible para compatibilidad con paneles que requieren cambio de estado

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:11