



Contacto Magnético de Uso Rudo / Cubierta de Aluminio / Montaje en Superficie / V-Plex / Resistente a Intemperie / Gap 6.4 mm (1/4 in)

SKU: 49595N Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$838.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El 49595N es un contacto magnético de uso rudo con cubierta de aluminio diseñado para montaje en superficie en puertas y portones expuestos a condiciones climáticas adversas. Utiliza tecnología V-Plex para conectarse al lazo de sondeo del panel de control, permitiendo la programación individual de cada dispositivo desde el teclado y la identificación precisa de la zona de apertura. Su gap nominal de 6.4 mm (1/4 in) y su cubierta sellada lo hacen adecuado para aplicaciones exteriores donde los contactos convencionales no ofrecen la resistencia requerida. Cumple con las normativas EN 50131-1:2006 y EN 50131-2-6:2008 con grado de seguridad 2 y clase ambiental II, garantizando fiabilidad en entornos exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético de uso rudo con cubierta de aluminio para exteriores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gap nominal de 6.4 mm (1/4 in) entre sensor e imán<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte tipo L ajustable incluido para instalación en superficie<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cubierta sellada resistente a calor, humedad e impactos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Programable desde el teclado del panel mediante lazo de sondeo V-Plex<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumple EN 50131-1:2006 y EN 50131-2-6:2008, grado de seguridad 2, clase ambiental II<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con paneles que soportan dispositivos V-Plex</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gap nominal: 6.4 mm (1/4 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: V-Plex (lazo de sondeo)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grado de seguridad: 2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clase ambiental: II<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativa: EN 50131-1:2006, EN 50131-2-6:2008</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material de cubierta: Aluminio<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de montaje: Superficie<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte incluido: Tipo L ajustable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia: Calor, humedad e impactos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Uso: Exteriores / Intemperie</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con paneles que soportan dispositivos V-Plex</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto magnético de uso rudo con cubierta de aluminio para exteriores
Característica 2	Gap nominal de 6.4 mm (1/4 in) entre sensor e imán
Característica 3	Soporte tipo L ajustable incluido para instalación en superficie
Característica 4	Cubierta sellada resistente a calor, humedad e impactos
Característica 5	Programable desde el teclado del panel mediante el lazo de sondeo V-Plex
Característica 6	Cumple EN 50131-1:2006 y EN 50131-2-6:2008, Grado de seguridad 2, Clase ambiental II
Característica 7	Compatible con paneles Honeywell/Ademco que soportan dispositivos V-Plex