



Contacto Magnético de Uso Rudo / Espacio Ajustable 70 mm / Circuito Cerrado / IP66 / Aluminio / -40 a 60°C (-40 a 140°F)

SKU: SM226LQ
Marca: ENFORCER SECOLARM
Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$343.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Contacto magnético de uso rudo diseñado para puertas basculantes con espacio ajustable de 70 mm. Construcción en aluminio con clasificación IP66 que garantiza resistencia a polvo y agua en aplicaciones de intemperie. Circuito de lazo cerrado con interruptor de lengüeta con contactos de rodio sobre base de oro. Operación en voltaje de 12 a 24 VCC con cables blindados de 61 cm para instalaciones en sistemas de alarma modernos. Rango de temperatura operativa de -40 a 60°C que permite despliegue en condiciones climáticas extremas.

Características Generales

- Espacio ajustable: 2-3/4 in (70 mm) para puertas basculantes
- Protección: IP66 con sello hermético
- Compatible con sistemas de alarma modernos
- Instalación simplificada con soporte de montaje incluido

Desempeño

- Temperatura de operación: -40 a 60°C (-40 a 140°F)
- Interruptor de lengüeta con rodio en base de oro

Físicas / Eléctricas

- Dimensiones imán: 1-1/2 x 1-1/2 x 3/8 in (38 x 38 x 9.5 mm)
- Cables blindados: 24 in (61 cm)
- Acabado: Aluminio

Contenido del Paquete

- Imán de activación
- Soporte de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Espacio ajustable de 70 mm para puertas basculantes de diversos anchos de canal
Característica 2	Sellado hermético IP66 para operación confiable en exteriores
Característica 3	Contactos con rodio sobre base de oro para mayor durabilidad eléctrica
Característica 4	Cables blindados de 61 cm (24 in) para protección contra interferencias
Característica 5	Rango de temperatura -40 a 60°C para ambientes extremos
Característica 6	Carcasa de aluminio con soporte de montaje para instalación simplificada