



Contacto Magnético de Uso Rudo / Gap 70 mm (2.75 in) / Circuito Cerrado/Abierto / Aluminio Fundido / Blindado 61 cm (24 in)

SKU: SM226L3Q
Marca: ENFORCER SECOLARM
Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$495.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Contacto magnético de uso rudo diseñado para aplicaciones industriales y residenciales donde las puertas presentan brechas amplias. La carcasa de aluminio fundido de bajo perfil proporciona resistencia mecánica superior en entornos exigentes. El interruptor de lengüeta con contactos de rodio sobre base de oro garantiza confiabilidad eléctrica a largo plazo, mientras que los cables blindados de 61 cm (24 in) protegen la señal contra interferencias electromagnéticas. El sistema soporta circuitos de lazo cerrado y abierto, ofreciendo flexibilidad de integración con paneles de control. El soporte de montaje ajustable facilita la instalación en diversos anchos de canal de puerta sin requerir adaptadores adicionales.

Características Generales

- Cables blindados: 61 cm (24 in) de longitud
- Gap operativo: 70 mm (2-3/4 in) para puertas con gran brecha
- Circuitos compatibles: lazo cerrado y abierto (SPDT)
- Carcasa de interruptor: aluminio fundido de bajo perfil
- Imán encapsulado en caja ABS gris
- Cables blindados: 61 cm (24 in) de longitud
- Soporte de montaje ajustable incluido
- Contactos de rodio con base de oro para alta durabilidad

Desempeño

Gap operativo: 70 mm (2-3/4 in)

Tipo de circuito: Cerrado/Abierto (SPDT)

Contactos: Rodio con base de oro

Físicas y Eléctricas

Dimensiones interruptor: 109 x 44 x 11 mm (4-5/16 x 1-3/4 x 7/16 in)

Dimensiones imán: 100 x 51 x 51 mm (3-15/16 x 2 x 2 in)

Material carcasa: Aluminio fundido de bajo perfil

Contenido del Paquete

Interruptor magnético con carcasa de aluminio

Imán en caja ABS gris

Soporte de montaje ajustable

Cables blindados de 61 cm (24 in) pre-instalados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa de aluminio fundido de bajo perfil para durabilidad extrema
Característica 2	Gap de 70 mm para puertas industriales con gran brecha
Característica 3	Cables blindados de 61 cm (24 in) para protección contra interferencias
Característica 4	Interruptor de lengüeta con contactos de rodio y base de oro
Característica 5	Soporte de montaje ajustable a mayoría de anchos de canal
Característica 6	Imán encapsulado en caja ABS gris con fijación segura