



Contacto Magnético Direccionalable / V-Plex / Montaje en Superficie / Sellado Epóxico / Grado de Seguridad 2 / Clase Ambiental II

SKU: 4939-SN-WH Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$572.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético direccionalable con tecnología V-Plex diseñado para montaje en superficie de puertas y ventanas en instalaciones de intrusión comercial y residencial. Se conecta directamente al lazo de sondeo (polling loop) del panel de control, permitiendo la programación individual de cada dispositivo desde el teclado para identificar con precisión la zona de apertura. Su cubierta sellada con resina epóxica proporciona resistencia a la humedad y a impactos mecánicos, asegurando operación confiable en condiciones ambientales exigentes. El dispositivo cumple con las normativas EN 50131-1:2006 y EN 50131-2-6:2008 con grado de seguridad 2 y clase ambiental II, ofreciendo un nivel de protección adecuado para aplicaciones profesionales de detección perimetral.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto magnético direccionalable V-Plex para instalación en superficie<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gap nominal de 3.2 mm (1/8 in) entre sensor e imán<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta sellada con resina epóxica, resistente a humedad e impactos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Programable desde el teclado del panel a través del lazo de sondeo (polling loop)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple EN 50131-1:2006 y EN 50131-2-6:2008, grado de seguridad 2, clase ambiental II<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada eléctrica de 8 a 11 VCC con consumo de 1 mA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Disponible también en color café (BR) y gris (GY) dentro de la misma familia 4939SN</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnología: V-Plex direccionalable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Gap nominal: 3.2 mm (1/8 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Normativa: EN 50131-1:2006, EN 50131-2-6:2008</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje de operación: 8 a 11 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Consumo de corriente: 1 mA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección: Sellado con resina epóxica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Montaje: Superficie<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Color: Blanco (disponible café y gris en familia 4939SN)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Contacto magnético direccionalable V-Plex<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Imán para montaje en superficie</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto magnético direccionalable V-Plex para instalación en superficie
Característica 2	Gap nominal de 3.2 mm (1/8 in) entre sensor e imán
Característica 3	Cubierta sellada con resina epóxica, resistente a humedad e impactos
Característica 4	Programable desde el teclado del panel a través del lazo de sondeo (polling loop)
Característica 5	Cumple EN 50131-1:2006 y EN 50131-2-6:2008, Grado de seguridad 2, Clase ambiental II
Característica 6	Entrada eléctrica de 8 a 11 VCC con consumo de 1 mA
Característica 7	Disponible también en color café (BR) y gris (GY) dentro de la misma familia 4939SN