



Contacto Magnético Empotrable / Detección 20 mm / LED de Estado / Interior y Exterior

SKU: HO03W Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$12.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contacto magnético empotrable diseñado para integración discreta en puertas, ventanas y otros puntos de acceso. Su construcción permite una instalación oculta dentro del marco o la hoja, preservando la estética arquitectónica del espacio. Ofrece una distancia de detección de 20 mm entre el sensor y el imán, asegurando respuesta inmediata ante aperturas no autorizadas. La unidad está preparada para operar tanto en interiores como en exteriores, resistiendo condiciones ambientales variables. Incorpora un indicador LED que proporciona retroalimentación visual del estado del circuito, simplificando las tareas de diagnóstico y mantenimiento durante la puesta en marcha y operación rutinaria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño empotrable para instalación discretaAlta sensibilidad con distancia de detección de 20 mmConstrucción duradera para uso en interiores y exterioresFácil instalación con soporte ajustableCompatibilidad con sistemas de alarma estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>Distancia de detección: 20 mmIndicador LED de estadoAlta sensibilidad de detección</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>Tipo de instalación: EmpotrableAmbiente de operación: Interior y exteriorSoporte ajustable incluido</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Integración</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>Compatible con sistemas de alarma estándarApto para puertas y ventanas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación oculta que mantiene la estética del espacio
Característica 2	Detección precisa a 20 mm para puertas y ventanas
Característica 3	Operación confiable en ambientes internos y externos
Característica 4	Soporte ajustable que facilita el alineamiento del sensor
Característica 5	Compatibilidad directa con paneles de alarma convencionales
Característica 6	LED integrado para monitoreo visual del estado del circuito