



Contacto Magnético Empotrable / GAP 19 mm / Switch NC / 12VCC / LED Indicador / Puertas Metálicas, Aluminio y Madera

SKU: SF-1021 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$71.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético empotrable diseñado para integración discreta en puertas de metal, aluminio y madera. Utiliza un reed switch de configuración normalmente cerrado (NC) que responde a una separación de 19 mm entre elementos, interrumpiendo el circuito al detectar apertura. Opera a 12 VCC con un consumo reducido de 0.5 A, lo que permite su uso continuo en instalaciones de control de acceso y sistemas de intrusión sin afectar la capacidad de la fuente de alimentación. Incorpora indicador LED de estado que facilita el diagnóstico visual durante pruebas de funcionamiento y mantenimiento preventivo. Su formato empotrable elimina la exposición física del sensor, reduciendo el riesgo de sabotaje y preservando la estética de la puerta.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>GAP de detección: 19 mmTipo de switch: NC (normalmente cerrado)Voltaje de operación: 12 VCCConsumo: 0.5 AIndicador LED de estado integradoCompatible con sistemas de alarma y sirenasAplicación: puertas metálicas, aluminio y maderaInstalación: empotrable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>GAP de detección: 19 mmTipo de contacto: NC (normalmente cerrado)Principio de operación: campo magnético con reed switch</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 12 VCCConsumo: 0.5 AIndicador LED: estado visual integradoColor: blancoInstalación: empotrableMateriales compatibles: metálicas, aluminio, madera</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto magnético empotrable SF1021Elemento magnético asociado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de apertura con gap de 19 mm
Característica 2	Switch NC para respuesta inmediata sin falsos positivos
Característica 3	Instalación invisible en puertas metálicas, aluminio y madera
Característica 4	Consumo mínimo de 0.5 A para operación eficiente
Característica 5	LED indicador de estado para monitoreo visual local
Característica 6	Compatible con sistemas de alarma y sirenas existentes