



Contacto Magnético Empotrable / Gap 20 mm / Switch NC / 12VCC / Puertas y Ventanas de Madera y Aluminio

SKU: SF-1012 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$47.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético empotrable diseñado para instalación discreta en puertas y ventanas de madera o aluminio. Utiliza un reed switch normalmente cerrado (NC) que abre el circuito al detectar la separación del imán con un gap de 20 mm, garantizando una respuesta inmediata ante cualquier apertura no autorizada. Su alimentación a 12VCC y 0.5A asegura compatibilidad directa con la mayoría de los paneles de alarma convencionales. El cuerpo compacto de 11 mm de diámetro y 27 mm de largo permite una instalación al ras de la superficie mediante perforación con broca de 3/8 pulgada, eliminando elementos visibles y reduciendo el riesgo de sabotaje. Incluye 30 cm de cable para facilitar la conexión eléctrica en ubicaciones de difícil acceso.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de switch: Normalmente cerrado (NC)Gap de detección: 20 mmVoltaje de operación: 12VCCCorriente máxima: 0.5A</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro: 11 mmLargo: 27 mmLongitud de cable: 30 cmColor: BlancoTipo de instalación: EmpotrableAplicación: Puertas y ventanas de madera y aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto magnético empotrable SF1012Imán asociadoCable de conexión de 30 cm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Switch NC con detección precisa sin falsos positivos
Característica 2	Gap de apertura de 20 mm para respuesta confiable
Característica 3	Alimentación 12VCC a 0.5A compatible con paneles de alarma
Característica 4	Diseño empotrable de 11 mm de diámetro para instalación invisible
Característica 5	Incluye 30 cm de cable para conexión directa
Característica 6	Compatible con puertas y ventanas de madera y aluminio