



SKU: 5800MINI Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

5800MINI es un contacto magnético inalámbrico de la serie 5800 diseñado para la protección de zonas en puertas y ventanas. Integra indicadores LED de transmisión de señal y de batería baja, facilitando el diagnóstico visual durante la instalación y el mantenimiento. Su formato compacto lo hace prácticamente imperceptible una vez instalado, resultando ideal para aplicaciones donde la estética es prioritaria, como marcos ornamentados y ventanas de guillotina de doble hoja.

Opera en la banda de 345 MHz, garantizando compatibilidad con dispositivos inalámbricos de la serie 5800, e incluye protección contra manipulación de la carcasa para mayor seguridad.

Características Generales:

- Indicadores LED: Azul para colocación óptima del imán, verde de transmisión y rojo de batería baja.
- Diseño: Compacto y discreto, ideal donde la estética es importante.
- Instalación: Sencilla con cinta adhesiva de doble cara incluida.
- Seguridad: Protección contra manipulación (tampers) de la carcasa.
- Aplicaciones: Ideal para ventanas de guillotina (doble hoja) y marcos ornamentados.

Opera en banda de 345 MHz, compatible con dispositivos inalámbricos de la serie 5800.

Alimentación: Funciona con batería de litio de 3V incluida.

Variante: También disponible en café (5800MINIBR).

Frecuencia: Opera en banda de 345 MHz, compatible con dispositivos inalámbricos de la serie 5800.

Compatibilidad: Serie 5800 inalámbrica.

Indicador LED azul: Colocación óptima del imán.

Indicador LED verde: Transmisión de señal.

Indicador LED rojo: Batería baja.

Físicas

- Formato: Compacto y discreto.
- Dimensiones: 11 x 28 x 26 mm.
- Material: Plástico.
- Color: Blanco.
- Resistencia: 110 Ohm.
- Temperatura de operación: -20°C a 50°C.
- Humedad: 10% a 90%.
- Presión: 1013 hPa.
- Altitud: 0 a 3000 m.
- Environnement: Sin polvo, sin humo, sin vapores.
- Compatibilidad: No interferir con otros dispositivos inalámbricos.

Variante disponible: Café (5800MINIBR).

Batería: Litio de 3V incluida.

Indicador LED azul: Colocación óptima del imán.

Indicador LED verde: Transmisión de señal.

Indicador LED rojo: Batería baja.

Físicas

- Formato: Compacto y discreto.
- Dimensiones: 11 x 28 x 26 mm.
- Material: Plástico.
- Color: Blanco.
- Resistencia: 110 Ohm.
- Temperatura de operación: -20°C a 50°C.
- Humedad: 10% a 90%.
- Presión: 1013 hPa.
- Altitud: 0 a 3000 m.
- Environnement: Sin polvo, sin humo, sin vapores.
- Compatibilidad: No interferir con otros dispositivos inalámbricos.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Indicadores LED: azul para colocación óptima del imán, verde de transmisión y rojo de batería baja
Característica 2	Diseño compacto y discreto, ideal donde la estética es importante
Característica 3	Instalación sencilla con cinta adhesiva de doble cara incluida
Característica 4	Protección contra manipulación (tamper) de la carcasa
Característica 5	Ideal para ventanas de guillotina (doble hoja) y marcos ornamentados
Característica 6	Opera en banda de 345 MHz, compatible con dispositivos inalámbricos de la serie 5800
Característica 7	Funciona con batería de litio de 3V incluida; también disponible en café (5800MINIBR)