



Sensor Magnético Inalámbrico / Cifrado AES-128 / 2.4 GHz / Alimentación por Pila CR2450 / Diseño Mini 62 x 32 x 11.5 mm

SKU: PROSIXMINI Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$771.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El PROSIXMINI es un sensor magnético inalámbrico de formato reducido diseñado para la protección perimetral de puertas y ventanas en sistemas de intrusión residenciales y comerciales de pequeña escala. Su diseño compacto permite una instalación discreta en marcos de escasa profundidad, colocando el sensor en el fijo y el imán en la hoja móvil. La comunicación opera en la banda de 2.4 GHz con cifrado AES-128, asegurando la integridad de la señal frente a intentos de interferencia o escucha no autorizada. El dispositivo se registra automáticamente en el panel compatible al insertar la pila de litio CR2450, eliminando procedimientos de vinculación manuales. Incluye protección anti-manipulación de cubierta y pared, activando una alarma ante retiradas o desmontajes no autorizados. Está certificado bajo UL 634 y ULC/ORD-C634, cumpliendo con los estándares de seguridad exigidos en instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor magnético inalámbrico para puerta o ventana<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño mini y discreto para marcos de puertas y ventanas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia de radio de 2.4 GHz con cifrado AES de 128 bits<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación por pila de litio CR2450, sin cableado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección anti-manipulación (tamper) de cubierta y pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con controladores Honeywell Home de la serie PROSIX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificado FCC/IC, conforme a UL 634 y ULC/ORD-C634<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones compactas de 62 x 32 x 11.5 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo: Sensor magnético inalámbrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Aplicación: Puertas y ventanas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Frecuencia de radio: 2.4 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cifrado: AES de 128 bits<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Registro: Automático al insertar batería<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Protección anti-manipulación: Tamper de cubierta y pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Sin cableado eléctrico requerido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diseño mini para instalación discreta</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Sensor magnético inalámbrico PROSIXMINI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Imán para hoja móvil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Pila de litio CR2450<li style='padding: 6px 0;'>Material de montaje para marco y pared</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño mini y discreto para instalar en marcos de puertas y ventanas
Característica 2	Frecuencia de radio de 2.4 GHz con cifrado AES de 128 bits
Característica 3	Alimentado por una pila de litio CR2450, sin cableado
Característica 4	Protección anti-manipulación (tamper) de cubierta y pared
Característica 5	Compatible con controladores Honeywell Home de la serie PROSIX
Característica 6	Certificado FCC/IC, conforme a UL 634 y ULC/ORD-C634
Característica 7	Dimensiones compactas de 62 x 32 x 11.5 mm