



Contacto Magnético Inalámbrico para Exterior / 2 Zonas / NEMA 4X / -40°C a +66°C / Batería AA de Litio

SKU: 5816-OD Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$1,899.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contacto magnético inalámbrico diseñado para operación en exteriores bajo condiciones climáticas adversas. Incorpora carcasa con clasificación NEMA 4X que garantiza resistencia al agua, polvo y corrosión, permitiendo su instalación en entornos industriales y residenciales expuestos. El dispositivo integra dos zonas independientes de detección: un switch magnético reed para supervisión de apertura de puertas, cancelas o cobertizos, y un loop cableado normalmente cerrado para la conexión de dispositivos externos adicionales. Opera en un rango de temperatura de -40°C a +66°C con hasta 100% de humedad relativa, asegurando continuidad operativa en zonas de clima extremo. La alimentación mediante dos baterías de litio AA de larga duración, de fácil reemplazo, reduce la necesidad de mantenimiento frecuente en sitios remotos. Incluye protección contra sabotaje por retiro de cubierta o desmontaje del sensor, notificando eventos de manipulación al panel de control. El sistema de montaje admite tornillos o cinchos de acero inoxidable y nylon, facilitando la instalación en superficies metálicas, madera o concreto. La carcasa de plástico es pintable, permitiendo su camuflaje estético en la superficie de aplicación.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Contacto magnético inalámbrico para exteriores, serie 5800<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Carcasa resistente al agua e intemperie, clasificación NEMA 4X<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Operación en temperaturas extremas de -40°C a +66°C con hasta 100% HR<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Dos zonas independientes: switch magnético (reed) y loop cableado normalmente cerrado<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación con dos baterías de litio AA de larga duración, reemplazables<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Detección de sabotaje al retirar la cubierta o desmontar el sensor de la placa<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje con tornillos o cinchos de acero inoxidable/nylon<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Incluye imán y espaciador para instalación<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Carcasa de plástico pintable para adaptarse a la superficie de montaje</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango de temperatura: -40°C a +66°C<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Humedad relativa: hasta 100%<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Clasificación NEMA 4X<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Dos zonas: switch magnético reed + loop NC cableado<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Detección de sabotaje por apertura de cubierta y desmontaje</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación: 2 baterías de litio AA (reemplazables)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Carcasa de plástico pintable<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resistente al agua e intemperie</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Sensor 5816OD<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Imán<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Espaciador<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tornillos y cinchos de acero inoxidable/nylon</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa resistente al agua e intemperie, clasificación NEMA 4X
Característica 2	Opera en temperaturas extremas de -40°C a +66°C con hasta 100% HR
Característica 3	Incluye dos zonas: switch magnético (reed) y loop cableado normalmente cerrado
Característica 4	Alimentado con dos baterías de litio AA de larga duración, reemplazables
Característica 5	Detección de sabotaje al retirar la cubierta o desmontar el sensor de la placa
Característica 6	Montaje con tornillos o cinchos de acero inoxidable/nylon; incluye imán y espaciador
Característica 7	Carcasa de plástico pintable para adaptarse a la superficie de montaje