



Contacto Magnético Inalámbrico / Ultra Compacto 3.47 x 5.7 x 0.635 cm / Gap 1.5 cm / Frecuencia 433.92 MHz / Batería 5 Años / Compatible DSC Power Series

SKU: SFWST200 Marca: SFIRE Categoría: Contactos Magnéticos

\$345.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contacto magnético inalámbrico diseñado para integración discreta en marcos de puertas y ventanas. Con dimensiones de 3.47 x 5.7 x 0.635 cm, representa una de las opciones más compactas disponibles en el sector de sensores perimetrales. Opera a una frecuencia de 433.92 MHz, garantizando compatibilidad nativa con paneles DSC Power Series. El gap magnético de 1.5 cm permite una instalación tolerante a pequeñas desalineaciones sin comprometer la detección. La alimentación mediante batería CR2032 de litio ofrece una autonomía de hasta 5 años, minimizando las intervenciones de mantenimiento. Incluye carcasa blanca con cubierta marrón intercambiable para adaptarse a distintos entornos estéticos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo: Contacto magnético inalámbrico para puerta y ventanaFrecuencia: 433.92 MHzGap magnético: 1.5 cmDuración de batería: 5 añosCompatibilidad: Paneles DSC Power Series</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 3.47 x 5.7 x 0.635 cmTipo de batería: CR2032 de litioCarcasa: Blanca con cubierta marrón intercambiable incluidaMontaje: Cinta doble cara o soporte enroscable</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contacto magnético inalámbrico SFWST200Cubierta marrón intercambiableCinta doble cara / soporte enroscable</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ultra delgado de 0.635 cm para integración discreta en marcos
Característica 2	Batería CR2032 de litio con autonomía de 5 años reduce mantenimiento
Característica 3	Gap magnético de 1.5 cm tolera desalineaciones en puertas y ventanas
Característica 4	Cubierta marrón intercambiable incluida para adaptarse a diferentes acabados
Característica 5	Montaje flexible con cinta doble cara o soporte enroscable sin herramientas
Característica 6	Frecuencia 433.92 MHz para compatibilidad directa con paneles DSC Power Series