



Contacto Magnético Cableado / Gap 3.5 cm / Cuerpo Metálico / Normalmente Cerrado / 50 x 18 x 10 mm

SKU: DS-PD1-MC-MS Marca: HIKVISION Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$139.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético cableado con cuerpo metálico blindado diseñado para puertas metálicas, portones industriales y accesos de alto tráfico. Su gap extendido de 3.5 cm tolera vibraciones, dilatación térmica y juego mecánico sin generar falsas alarmas. Ambas piezas presentan dimensiones idénticas de 50 x 18 x 10 mm, permitiendo una instalación simétrica en superficies metálicas. La salida normalmente cerrada (NC) garantiza compatibilidad universal con paneles de alarma convencionales. La construcción metálica robusta ofrece alta resistencia a impactos y manipulación en entornos exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gap de detección extendido: 3.5 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cuerpo metálico blindado anti-impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones de ambas piezas: 50 x 18 x 10 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración de contacto: Normalmente Cerrado (NC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Piezas maestro y esclavo de igual tamaño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: portones industriales y accesos de alto tráfico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Gap de detección: 3.5 cm<li style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de contacto: Normalmente Cerrado (NC)Tolerancia a vibración y dilatación térmica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Pieza maestro metálicaPieza esclavo metálicaTornillería y elementos de fijación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gap extendido de 3.5 cm para puertas metálicas con vibración y dilatación
Característica 2	Cuerpo metálico blindado resistente a impactos y manipulación
Característica 3	Ambas piezas idénticas de 50 x 18 x 10 mm para instalación simétrica
Característica 4	Salida NC compatible con cualquier panel de alarma
Característica 5	Detección estable sin falsas alarmas por juego mecánico o temperatura
Característica 6	Diseñado para portones industriales y accesos de alto tráfico