



Sensor de Contacto Magnético / Superficie / Normalmente Cerrado / Gap 19 mm (0.75 in) / Resistencia EOL Oculta / 100 mA 28 VDC

SKU: 940WH Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$138.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor de contacto magnético 940WH es un dispositivo perimetral miniatura tipo reed switch con circuito normalmente cerrado, diseñado para la protección de puertas y ventanas en instalaciones residenciales y de oficina. El cuerpo del sensor se fija al marco mediante tornillos y el imán a la hoja móvil; mientras ambos permanezcan alineados dentro del gap establecido, el circuito se mantiene cerrado. Al separarse los elementos por la apertura de la puerta o ventana, el circuito se interrumpe y se genera la señal de alarma hacia el panel de intrusión. Su cubierta oculta tanto los tornillos de montaje como el resistor de fin de línea (EOL), logrando una instalación limpia y profesional. El dispositivo se conecta directamente a una zona o lazo de un panel de intrusión convencional y es compatible como reemplazo directo de modelos Aleph PS-1523 y GRI 29A/129A.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interrupor reed tipo SPST, normalmente cerradoGap estándar de 3/4 pulg (19 mm)Contacto clasificado para 100 mA a 28 VCCCubierta que oculta el resistor de fin de línea (EOL) y los tornillosColor blanco, tamaño compacto para instalaciones discretasIncluye espaciadores y tornillos de montaje en superficieReemplazo directo de contactos Aleph PS-1523, GRI 29A/129A y equivalentes</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de contacto: Reed switch SPST, normalmente cerradoCapacidad de conmutación: 100 mA a 28 VCCGap de operación: 19 mm (3/4 pulg)Montaje: Superficie con tornillos y espaciadores incluidosColor: Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor de contacto magnético (cuerpo e imán)Cubierta con compartimento para resistor EOLEspaciadores de montajeTornillos de montaje en superficie</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interrupor reed Form A (SPST), normalmente cerrado, tamaño miniatura
Característica 2	Gap estándar de 3/4 pulg (19 mm)
Característica 3	Contacto clasificado para 100 mA a 28 VCC
Característica 4	Cubierta que oculta el resistor de fin de línea (EOL) y los tornillos
Característica 5	Incluye espaciadores y tornillos de montaje en superficie
Característica 6	Color blanco, tamaño compacto para instalaciones discretas
Característica 7	Reemplazo directo de contactos Aleph PS-1523, GRI 29A/129A y equivalentes