



Contacto Magnético NC / Brecha 70 mm (2.75 in) / Terminales de Tornillo / Interior / ABS

SKU: SM-216Q/GY Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$167.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético de lazo cerrado (NC) diseñado para instalación en interiores sobre puertas de madera y ventanas con holgura. Incorpora terminales de tornillo para conexión cableada directa y un interruptor reed unipolar chapado en oro que garantiza respuesta consistente ante la separación del imán. La caja de plástico ABS con agujeros de montaje integrados facilita la fijación superficial sin requerir accesorios adicionales. Su amplia brecha de 70 mm compensa desalineaciones comunes en estructuras con uso prolongado. Opera en un rango térmico extendido de -25°C a 70°C, adaptándose a condiciones ambientales variables en espacios cerrados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Circuito: Lazo cerrado (NC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Brecha: 70 mm (2.75 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminales: Tornillo para conexión cableada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interruptor reed: Unipolar, chapado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Caja plástico ABS con orificios de montaje integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de imán: Alnico 5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje: Superficial, tornillos incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso: Interior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -25°C a 70°C (-13°F a 158°F)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puntuación de contactos: 1.0 A @ 10 VCC (máx.)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interruptor: 100 x 14 x 13 mm (3-15/16' x 9/16' x 1/2')
Imán: 100 x 14 x 13 mm (3-15/16' x 9/16' x 1/2')</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto magnético NC con terminales de tornillo
Tornillos de montaje incluidos</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lazo cerrado NC para detección confiable de apertura
Característica 2	Brecha amplia de 70 mm para puertas y ventanas holgadas
Característica 3	Contactos reed chapados en oro para mayor durabilidad
Característica 4	Caja ABS con orificios de montaje integrados
Característica 5	Operación estable de -25°C a 70°C
Característica 6	Montaje superficial sencillo con tornillos incluidos