



Contacto Magnético para Piso Uso Rudo / GAP 75 mm (3 in) / Cable Blindado 55 cm / 12 VCC / 0.5 A / Placa de Montaje en L

SKU: SF-3012 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$254.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético de uso rudo diseñado para instalación directa en piso en entornos industriales, bodegas y comercios. Integra un interruptor reed que detecta la apertura de cortinas metálicas y puertas industriales con un gap de 75 mm. Su construcción robusta resiste el paso de vehículos, carretillas y tráfico pesado, así como condiciones de polvo y humedad. El cable blindado calibre 22 de 55 cm garantiza la integridad de la señal frente a interferencias electromagnéticas y daño mecánico. La placa de montaje en forma de L permite una instalación ágil y directa sin necesidad de adaptadores adicionales. Opera a 12 VCC con una corriente de 0.5 A, ofreciendo compatibilidad con sistemas de control de acceso y alarmas estándar.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de sensor: Interruptor reed integradoDistancia de detección (GAP): 75 mm (3 in)Voltaje de operación: 12 VCCCorriente de operación: 0.5 A</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones del switch: 106 x 15.5 x 38 mmCable: Blindado calibre 22, longitud 55 cmPlaca de montaje: En forma de LAplicación: Piso, uso rudo, tráfico pesado, polvo, humedad</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto magnético SF3012 con interruptor reedCable blindado 55 cm calibre 22Placa de montaje en L</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptor reed integrado para detección confiable de apertura
Característica 2	Cable blindado calibre 22 que protege contra interferencias electromagnéticas
Característica 3	Resiste tráfico pesado, polvo y humedad en entornos industriales
Característica 4	Placa de montaje en L para instalación directa en piso sin adaptadores
Característica 5	Operación estable a 12 VCC con consumo de solo 0.5 A
Característica 6	Switch compacto de 106 x 15.5 x 38 mm para cortinas metálicas y puertas industriales