



Contacto Magnético de Piso / Salida Dual NC/NA / GAP 65 mm (2.5 in) / Cubierta de Aluminio / Cable Blindado 55 cm / Certificación UL & CE

SKU: SF-3014-C Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$260.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Contacto magnético de piso de uso rudo diseñado para entornos industriales con tráfico pesado. Incorpora salida dual NC/NA mediante switch SPDT, lo que permite su integración versátil en distintas configuraciones de paneles de control y alarmas. Su GAP de 65 mm ofrece margen de tolerancia durante la instalación empotrada sin comprometer la precisión de detección. La cubierta de aluminio protege el reed switch interno contra impactos, vibraciones y desgaste mecánico constante. El cable blindado de 55 cm en calibre 22 garantiza inmunidad a interferencias electromagnéticas en recorridos hasta el panel. Cumple con certificaciones UL y CE para aplicaciones en instalaciones que requieren conformidad normativa rigurosa.

Características Generales

- Salida dual NC/NA (SPDT)
- GAP de detección: 65 mm (2.5 in)
- Voltaje máximo: 12 VCC
- Corriente máxima: 0.5 A
- Cubierta de aluminio
- Cable blindado calibre 22
- Longitud de cable: 55 cm
- Dimensiones: 88.9 x 25.5 x 11.5 mm
- Certificaciones: UL, CE

Especificaciones Eléctricas y Físicas

- Tipo de contacto: SPDT (NC/NA)
- Voltaje de operación: 12 VCC
- Corriente de conmutación: 0.5 A
- Material de cubierta: Aluminio
- Dimensiones del switch: 88.9 x 25.5 x 11.5 mm
- Tipo de cable: Blindado
- Calibre del conductor: 22 AWG
- Longitud del cable: 55 cm
- GAP de detección: 65 mm (2.5 in)

Contenido del Paquete

- Contacto magnético de piso con cable blindado
- Tornillos de ajuste para instalación empotrada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida dual NC/NA conmutada SPDT para integración flexible en paneles de alarma
Característica 2	Cable blindado calibre 22 de 55 cm para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 3	GAP de 65 mm que permite tolerancia de instalación sin perder detección
Característica 4	Cubierta de aluminio que resiste impactos, vibraciones y tráfico industrial pesado
Característica 5	Reed switch protegido en encapsulado compacto de 88.9 x 25.5 x 11.5 mm
Característica 6	Certificaciones UL y CE para cumplimiento en instalaciones críticas y reguladas