



Contacto Magnético para Puertas y Ventanas / Gap 33 mm / NC Normalmente Cerrado / 12 VCC / Cubierta Protectora / 63 mm Largo

SKU: SF-2031 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$35.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético diseñado para la protección de puertas y ventanas en instalaciones residenciales y comerciales. Opera mediante un reed switch normalmente cerrado que abre el circuito de forma inmediata cuando el imán se separa del sensor, garantizando una respuesta rápida ante cualquier apertura no autorizada. Su gap de 33 mm ofrece tolerancia suficiente para evitar falsas alarmas por vibraciones o movimientos leves del aire, manteniendo la sensibilidad necesaria para una detección confiable. La cubierta protectora integrada oculta los cables y tornillos de fijación, logrando un acabado estético que no interfiere con el diseño del espacio. Con dimensiones compactas y alimentación estándar de 12 VCC, este dispositivo se integra directamente a paneles de alarma y sistemas de sirenas sin requerir adaptaciones adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gap de 33 mm para detección confiable y sin falsas alarmas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Switch NC (normalmente cerrado) que abre circuito al detectar apertura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación a 12 VCC con consumo mínimo de 0.5 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones compactas de 63 x 19 x 15 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta protectora que oculta cables y tornillos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles de alarma y sirenas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gap de detección: 33 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de switch: NC (normalmente cerrado)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acción al detectar apertura: Apertura de circuito<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Paneles de alarma y sirenas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 12 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo: 0.5 A mínimo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 63 x 19 x 15 mm<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor magnético con cubierta protectora<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imán de activación<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tornillos de fijación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gap de 33 mm para detección precisa sin falsas alarmas por vibraciones
Característica 2	Switch NC que abre circuito instantáneamente al separarse el imán
Característica 3	Consumo mínimo de 0.5 A para operación eficiente en 12 VCC
Característica 4	Dimensiones compactas de 63 x 19 x 15 mm para instalación discreta
Característica 5	Cubierta protectora que oculta cables y tornillos para acabado limpio
Característica 6	Compatible con paneles de alarma y sirenas para integración directa