



Contacto Magnético Cableado / NC / Gap 13 mm / Cable 45 cm / 12 VCC / 0.5 A / Dimensiones 25 x 6.6 x 4.6 mm

SKU: SF-2061 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$39.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético cableado diseñado para la protección discreta de puertas y ventanas en instalaciones residenciales y comerciales. Integra un reed switch de alta sensibilidad con circuito normalmente cerrado (NC) que abre instantáneamente al detectar la separación del imán, garantizando una respuesta inmediata ante intrusiones. Su construcción ultra compacta permite una instalación prácticamente invisible, mientras que su compatibilidad universal con paneles de alarma y sirenas facilita su integración en sistemas de seguridad existentes. Operación estable a 12 VCC con protección de corriente controlada.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor magnético con contacto normalmente cerrado (NC)Reed switch de alta sensibilidad con gap de detección de 13 mmDimensiones compactas: 25 x 6.6 x 4.6 mmCable de conexión de 45 cm, calibre 22Operación a 12 VCC, corriente máxima 0.5 ACompatible con paneles de alarma y sirenas del mercadoAlerta de apertura con sirena configurableInstalación discreta en puertas y ventanas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Tipo de contacto: Normalmente cerrado (NC)Gap de detección: 13 mmTecnología: Reed switch de alta sensibilidadRespuesta: Inmediata, sin retardosCompatibilidad: Paneles de alarma y sirenas universales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Dimensiones: 25 x 6.6 x 4.6 mmVoltaje de operación: 12 VCCCorriente máxima: 0.5 ALongitud de cable: 45 cmCalibre de cable: 22 AWGColor: Blanco</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Contacto magnético SF2061Imán asociadoCable de conexión integrado de 45 cm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Circuito normalmente cerrado para detección inmediata de intrusión
Característica 2	Gap de 13 mm con reed switch de alta sensibilidad sin falsas alarmas
Característica 3	Diseño ultra compacto de 25 x 6.6 x 4.6 mm para instalación discreta
Característica 4	Compatible con cualquier panel de alarma y sirena del mercado
Característica 5	Operación a 12 VCC con consumo máximo de 0.5 A
Característica 6	Cable de 45 cm calibre 22 para conexión directa a panel