



Contacto Magnético para Puertas y Ventanas / GAP 30 mm (1.18 in) / Switch NC / 12 VCC / Tapa Oculta

SKU: SF-2033 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$36.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético diseñado para la protección perimetral de puertas y ventanas en instalaciones residenciales y comerciales. Emplea un reed switch normalmente cerrado (NC) que abre el circuito eléctrico al detectar la separación del imán, garantizando una respuesta inmediata ante cualquier apertura no autorizada. Su GAP de detección de 30 mm (1.18 in) permite identificar la apertura antes de que finalice el movimiento de la hoja, reduciendo falsas alarmas por vibración. Opera a 12 VCC, asegurando compatibilidad directa con paneles de alarma convencionales. El diseño compacto de 50 x 14 x 12.3 mm y su tapa deslizante que oculta los tornillos de montaje facilitan una instalación discreta y estética.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch: Normalmente Cerrado (NC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 50 x 14 x 12.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa deslizante para ocultar tornillos de montaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicador de puerta abierta con activación de sirena</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>GAP de detección: 30 mm (1.18 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Switch: NC (Normalmente Cerrado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Respuesta inmediata sin retardos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Alta inmunidad a falsas alarmas por vibración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Indicador de puerta abierta con activación de sirena</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones: 50 x 14 x 12.3 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tapa deslizante que oculta tornillos de montaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Sensor magnético principal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Imán asociado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tornillos de montaje (bajo tapa deslizante)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	GAP de 30 mm para detección temprana de aperturas
Característica 2	Switch NC que abre circuito al separar imán
Característica 3	Tapa deslizante que oculta tornillos de fijación
Característica 4	Dimensiones compactas de 50 x 14 x 12.3 mm
Característica 5	Compatible con paneles de alarma estándar a 12 VCC
Característica 6	Activación de sirena para indicador de puerta abierta