



Contacto Magnético / Uso Rudo / GAP 42 mm / Reed Switch NC / 12 Vcc / Cable 45 cm

SKU: SF-2071-AR Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$152.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético de uso rudo diseñado para la detección de apertura de puertas y ventanas en instalaciones de seguridad perimetral. Integra un sensor reed switch normalmente cerrado con un gap operativo de 42 mm, lo que permite tolerancia significativa a desalineaciones mecánicas sin generar falsas alarmas. La carcasa reforzada está construida para soportar vibraciones, golpes accidentales y condiciones ambientales adversas, asegurando operación continua en entornos industriales o de alta exigencia. Incluye cable de 45 cm calibre 22 pre-instalado que facilita la conexión directa a paneles de alarma convencionales, reduciendo el tiempo de instalación y eliminando errores de cableado en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gap de detección: 42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor: Reed switch normalmente cerrado (NC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de operación: 12 Vcc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción: Uso rudo, carcasa reforzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable pre-instalado: 45 cm, calibre 22<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Paneles de alarma convencionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Gap de detección: 42 mm<li style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de contacto: Normalmente cerrado (NC)<li style='margin-bottom: 10px;'>Tecnología de sensor: Reed switch<li style='margin-bottom: 10px;'>Voltaje nominal: 12 Vcc</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Longitud del cable: 45 cm<li style='margin-bottom: 10px;'>Calibre del cable: 22 AWG<li style='margin-bottom: 10px;'>Separación entre agujeros: 35 mm</div></div><div style='margin-bottom: 15px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Contacto magnético con cable pre-instaladoImán asociado para montaje en contraparte</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gap de 42 mm que reduce falsas alarmas por desalineación
Característica 2	Reed switch normalmente cerrado para circuito de seguridad continuo
Característica 3	Carcasa reforzada que resiste vibraciones y condiciones extremas
Característica 4	Cable de 45 cm calibre 22 pre-instalado para conexión directa
Característica 5	Montaje con separación de 35 mm entre agujeros para instalación estándar
Característica 6	Compatibilidad universal con paneles de alarma convencionales