



Contacto Magnético / GAP 13 mm (0.51 in) / Reed Switch NC / 12 VCC / Ultra Compacto / Puertas y Ventanas

SKU: SF-2023 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$43.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético ultra compacto diseñado para la detección discreta de aperturas en puertas y ventanas. Emplea un reed switch de contacto normalmente cerrado (NC) que responde de forma inmediata al romperse el campo magnético dentro de un gap de 13 mm (0.51 in), eliminando falsos positivos por vibraciones o tolerancias excesivas. Su reducido tamaño permite integrarlo en marcos sin afectar la estética del espacio, mientras que su alimentación a 12 VCC garantiza compatibilidad directa con paneles de alarmas convencionales. El dispositivo se instala mediante tornillos para asegurar una fijación permanente y está preparado para operar en conjunto con sistemas de alarmas, control de acceso y videovigilancia.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gap de detección: 13 mm (0.51 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reed switch normalmente cerrado (NC)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de conmutación: 0.5 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de forma ultra compacto para instalación discreta<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje con tornillos para fijación fija y segura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sistemas de alarmas, control de acceso y videovigilancia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Gap de apertura: 13 mm (0.51 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de contacto: Reed switch NC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Corriente máxima: 0.5 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Respuesta inmediata sin falsos positivos por vibración</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación: 12 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Factor de forma: Ultra compacto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Montaje: Tornillos para instalación fija<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aplicación: Puertas y ventanas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Contacto magnético SF2023<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Imán asociado para detección<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tornillos de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de aperturas con gap de 13 mm sin falsos positivos
Característica 2	Reed switch NC de respuesta instantánea ante separación del campo magnético
Característica 3	Diseño ultra compacto que permite instalación discreta en cualquier marco
Característica 4	Operación a 12 VCC compatible con panes de alarmas estándar
Característica 5	Montaje con tornillos para fijación permanente y segura
Característica 6	Integración con alarmas, control de acceso y sistemas de videovigilancia