



Contacto Magnético Ultra Compacto / GAP 29 mm (1.14 in) / Reed Switch NC / 12 VCC / Puertas y Ventanas

SKU: SF-2012 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$51.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético ultra compacto diseñado para instalaciones de seguridad donde la discreción es prioritaria. Equipado con reed switch de contacto normalmente cerrado (NC) que garantiza respuesta en milisegundos sin generar falsos positivos. Su cuerpo de plástico ABS de 28 x 12 x 7 mm permite una integración prácticamente invisible en marcos de madera, aluminio o PVC, sin afectar la estética del espacio. El gap de 29 mm (1.14 in) ofrece tolerancia superior ante holguras o deformaciones en puertas y ventanas. Opera a 12 VCC, asegurando compatibilidad directa con paneles de alarma y sistemas de control de acceso. Incluye cable calibre 22 de 30 cm para conexión inmediata al panel, reduciendo tiempos de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reed switch NC, respuesta en milisegundos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>GAP: 29 mm (1.14 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones del cuerpo: 28 x 12 x 7 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable calibre 22, longitud 30 cm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 12 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje con tornillos a 19 mm de separación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: plástico ABS blanco<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: puertas y ventanas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de contacto: Reed switch NC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tiempo de respuesta: milisegundos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>GAP máximo: 29 mm (1.14 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sin falsos positivos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 28 x 12 x 7 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: plástico ABS blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 12 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable: calibre 22, 30 cm de longitud<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Separación de tornillos: 19 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto magnético SF2012<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Imán asociado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillos de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reed switch NC con respuesta en milisegundos sin falsos positivos
Característica 2	GAP de 29 mm tolerante a marcos con holgura o deformación
Característica 3	Cuerpo de 28 x 12 x 7 mm invisible en cualquier tipo de marco
Característica 4	Cable calibre 22 de 30 cm para conexión directa al panel de control
Característica 5	Operación a 12 VCC compatible con alarmas y control de acceso
Característica 6	Montaje con tornillos a 19 mm de separación para fijación segura