



Contacto para Paso de Corriente / 5 A / 24 V / Latón Plateado / 46.8 x 15.7 mm

SKU: APCONTACT Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Pánico

\$73.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;*>Este contacto para paso de corriente establece una conexión eléctrica confiable entre el marco y la hoja de una puerta, resolviendo el desafío común de mantener continuidad eléctrica en sistemas de control de acceso con puertas móviles. Fabricado en latón plateado de alta durabilidad, soporta cargas de hasta 5 A a 24 VCC o VCA, adaptándose a diversas aplicaciones de seguridad electrónica. Sus dimensiones ultracompactas de 46.8 x 15.7 mm y peso de apenas 0.06 kg permiten una integración discreta sin comprometer la estética ni la funcionalidad de la puerta. El diseño profesional facilita una instalación precisa en entornos comerciales e institucionales donde la fiabilidad eléctrica es crítica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conductor eléctrico entre marco y hoja de puertaCapacidad de 5 A a 24 VCC/VCA para amplia compatibilidadConstrucción en latón plateado de alta resistencia a la corrosiónFormato compacto de 46.8 x 15.7 mm para espacios reducidosPeso de 0.06 kg que minimiza carga mecánica en la puertaDiseño optimizado para instalación precisa y duradera<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Función</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Conductor entre marco y hoja de puerta</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente Máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>5 A / 24 VCC/VCA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Latón plateado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>46.8 x 15.7 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.06 kg</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor eléctrico entre marco y hoja de puerta
Característica 2	Soporta 5 A a 24 VCC/VCA para versatilidad
Característica 3	Latón plateado para máxima durabilidad
Característica 4	Dimensiones ultracompactas de 46.8 x 15.7 mm
Característica 5	Peso mínimo de 0.06 kg para integración sencilla
Característica 6	Diseño profesional para instalación precisa