



SKU: HUB-HBL-5361-W Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

aplicaciones de servicio extra pesado en entornos profesionales que demandan alta fiabilidad eléctrica. Su configuración NEMA 5-20R con capacidad de 20 A y 125 V AC lo hace ideal para equipos de potencia media en instalaciones comerciales e industriales. La construcción con materiales ignífugos y su certificación para interrupción de corriente a plena carga garantizan seguridad operativa continua. Admite temperaturas extremas desde -40°C hasta 75°C, permitiendo su uso en diversas condiciones ambientales controladas.

Características Principales

- Material ignífugo UL94V-0 y UL94V-2
- Certificado para interrupción de corriente nominal/corriente nominal
- Soporta voltaje dieléctrico de 2000 V
- Conexión para cables #10 a #12 AWG con tornillos para instalación firme
- Especificaciones Técnicas
- Tipos de Equipo
- Contacto Sencillo
- Aplicación
- Servicio Extra Pesado
- Interior seco (protegido adicionalmente)
- Montaje
- Configuración Eléctrica
- Temperatura de Operación
- Voltaje
- 20 A
- Potencia
- Tamaño de Cable
- Temperatura de Operación
- Voltaje Dieléctrico
- Mínimo 2000 V
- Material
- Ignífugo UL94V-0 y UL94V-2
- Interrupción de Corriente
- Certificado a corriente nominal completa
- Dimensiones (Altura)
- Dimensiones (Largo)
- Dimensiones (Ancho)
- Peso

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable de -40°C a 75°C
Característica 2	Material ignífugo UL94V-0 y UL94V-2
Característica 3	Certificado para interrupción de corriente nominal
Característica 4	Soporta voltaje dieléctrico de 2000 V
Característica 5	Conexión para cables #10 a #12 AWG
Característica 6	Montaje con tornillos para instalación firme