



Contacto Magnético de Montaje Superficial / SPST N.O. Circuito Cerrado / Brecha 25 mm (1") / Terminales Chapados en Oro / Imán Neodimio / ABS de Alto Impacto

SKU: SM4104TQ/W Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$109.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contacto magnético de montaje superficial diseñado para puertas y ventanas de acero en espacios con limitaciones de espacio. Utiliza un imán de neodimio de alta potencia y terminales chapados en oro que garantizan una conmutación estable durante 50 millones de ciclos. Su construcción en plástico ABS de alto impacto y su rango de operación de -25 °C a 70 °C permiten su instalación en condiciones ambientales exigentes. El interruptor SPST (N.O.) opera exclusivamente en circuito cerrado y cuenta con nervaduras de retención para fijación mecánica segura en perforaciones.</p> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Brecha de operación: 25 mm (1") <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Configuración SPST (N.O.) para circuito cerrado únicamente <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Terminales chapados en oro con conectores de tornillo <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Imán de neodimio de alta potencia <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material: plástico ABS de alto impacto, color blanco <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Manejo de potencia máxima: 10 W <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ciclos de conmutación: 50 millones (0.1 mA @ 5 VDC) <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango de temperatura operativa: -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F) <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones: 30 mm x 24 mm <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Nervaduras de retención en interruptor e imán para fijación en agujeros <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Aplicación: seguridad de entradas </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4> <ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Brecha: 25 mm (1") <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Potencia máxima: 10 W <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ciclos de conmutación: 50 millones (0.1 mA @ 5 VDC) <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Temperatura: -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F) <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tipo: SPST (N.O.), circuito cerrado </div> <div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4> <ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material: plástico ABS de alto impacto <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Terminales: chapados en oro, conector de tornillo <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Imán: neodimio de alta potencia </div> <div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4> <ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Contacto magnético (interruptor) <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Imán de neodimio <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tornillos de montaje </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminales chapados en oro para conexión confiable a largo plazo
Característica 2	Imán de neodimio de alta potencia para puertas y ventanas de acero
Característica 3	50 millones de ciclos de conmutación (0.1 mA @ 5 VDC)
Característica 4	Operación estable de -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F)
Característica 5	Diseño compacto ABS de alto impacto para espacios reducidos
Característica 6	Nervaduras de retención para instalación firme en perforaciones