



Contenedor para tabllas de control / IP55 / 204 x 85 x 265 mm (8 x 3.3 x 10.4 in) / Cerradura con 4 tornillos

SKU: 720119 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$500.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Contenedor para tabllas de control</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Este contenedor está diseñado para albergar y proteger tabllas de control en aplicaciones de automatización de accesos vehiculares. Su grado de protección IP55 permite su instalación en exteriores con resistencia al polvo y a proyecciones de agua. Las dimensiones compactas de 204 x 85 x 265 mm (8 x 3.3 x 10.4 pulgadas) facilitan su integración en espacios reducidos sin sacrificar la capacidad de alojamiento de componentes electrónicos. La cerradura con 4 tornillos proporciona un nivel adicional de seguridad física contra accesos no autorizados. Es compatible con múltiples tarjetas de control, incluyendo la tarjeta 455D a 115 VAC y la tarjeta para bolardos FAAC, ofreciendo versatilidad en distintas configuraciones de sistema.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Grado de protección IP55 para uso en exterioresDimensiones compactas: 204 x 85 x 265 mm (8 x 3.3 x 10.4 in)Cerradura reforzada con 4 tornillos para mayor seguridadCompatible con tarjeta 455D a 115 VACSoporta tarjeta para bolardos FAACMulticompatibilidad con diversas tarjetas de control<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IP55</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>204 x 85 x 265 mm
(8 x 3.3 x 10.4 in)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Cerradura con 4 tornillos</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Tarjetas compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>790919 — Tarjeta 455D a 115 VAC
790917 — Tarjeta 455C a 220 VAC
117300 — Tarjeta para bolardos FAAC</div></div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Tarjetas de control compatibles</h3><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; overflow: hidden;'><div style='display: flex; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='flex: 0 0 100px; font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.9rem;'>Código</div><div style='flex: 1; font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.9rem;'>790919</div></div><div style='display: flex; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='flex: 0 0 100px; font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.9rem;'>790917</div><div style='flex: 1; color: inherit; font-size: 0.9rem;'>Tarjeta 455D a 115 VAC</div></div><div style='display: flex; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='flex: 0 0 100px; font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.9rem;'>790917</div><div style='flex: 1; color: inherit; font-size: 0.9rem;'>Tarjeta 455C a 220 VAC</div></div><div style='display: flex; padding: 12px 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='flex: 0 0 100px; font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.9rem;'>117300</div><div style='flex: 1; color: inherit; font-size: 0.9rem;'>Tarjeta para bolardos FAAC</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 para instalación en exteriores
Característica 2	Cerradura reforzada con 4 tornillos antimanipulación
Característica 3	Compatible con tarjeta 455D a 115 VAC
Característica 4	Soporta tarjeta para bolardos FAAC
Característica 5	Diseño compacto de 204 x 85 x 265 mm
Característica 6	Multicompatibilidad con diversas tarjetas de control