



Contrachapa Eléctrica / Fail Safe / 500 kg / 12 VCC / Interior / 160 x 25 x 28 mm

SKU: PRO131A Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$357.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contrachapa eléctrica de tipo fail safe diseñada para instalaciones de control de acceso en interiores. En condiciones de fallo de alimentación eléctrica, el mecanismo libera automáticamente la puerta, garantizando la evacuación segura de ocupantes. Genera una fuerza de sujeción de 500 kg que permite su uso en puertas de madera y metal con alto flujo de personas. Opera con alimentación de 12 VCC y consumo de 200 mA, facilitando su integración con fuentes de poder estándar de sistemas de acceso. Su rango de temperatura de operación entre -10 y 55 °C la hace apta para ambientes interiores climatizados. Las dimensiones compactas de 160 x 25 x 28 mm y peso de 300 g permiten instalaciones discretas sin requerir modificaciones estructurales significativas en el marco de la puerta.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Contrachapa eléctrica<li style='margin-bottom: 8px;'>Modo de fallo: Abierta en caso de falla (fail safe)<li style='margin-bottom: 8px;'>Fuerza de sujeción: 500 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de operación: 12 VCC, 200 mA<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -10 a 55 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Uso: Puertas de madera y metal<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 160 x 25 x 28 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 300 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Fuerza de sujeción: 500 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Modo de fallo: Abierta (fail safe)<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: -10 a 55 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Uso: Interior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Contrachapa eléctrica PRO131A<li style='margin-bottom: 6px;'>Placa de montaje<li style='margin-bottom: 6px;'>Tornillería de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática en fallo de energía para evacuación segura
Característica 2	Fuerza de retención de 500 kg para puertas de alto tráfico
Característica 3	Consumo eficiente de 200 mA a 12 VCC para instalaciones existentes
Característica 4	Operación estable de -10 a 55 °C en ambientes controlados
Característica 5	Compatibilidad con puertas de madera y metálicas sin modificaciones estructurales
Característica 6	Formato compacto de 300 g para montaje discreto en marcos estándar