



Contrachapa Eléctrica / Fuerza de Sujeción 500 kg / 12 VCC / Sensor de Puerta NO/NC/COM / Modo Falla Seleccionable / -10 a 55°C / Uso Interior

SKU: PRO138CS Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$873.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contrachapa eléctrica de diseño compacto para control de acceso en interiores. Ofrece fuerza de sujeción de 500 kg con alimentación de 12 VCC y consumo de 250 mA. Incorpora sensor de puerta con salidas NO/NC/COM para integración con sistemas de monitoreo de estado. La configuración de modo falla seleccionable permite definir comportamiento seguro ante corte de energía según políticas de seguridad de cada instalación. Rango de operación térmica de -10 a 55°C. Compatible con puertas de madera y metal. Dimensiones de 124 x 32 x 33 mm y peso de 400 g.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuerza de sujeción: 500 kgVoltaje de operación: 12 VCCConsumo: 250 mASensor de puerta integrado: NO/NC/COMModo falla seleccionable: abierto o cerradoRango térmico de operación: -10°C a 55°CUso: interiorCompatible con puertas de madera y metalDimensiones: 124 x 32 x 33 mmPeso: 400 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Fuerza de sujeción: 500 kgVoltaje: 12 VCCCorriente: 250 mAModo falla: abierto o cerrado (seleccionable)Sensor de puerta: NO/NC/COMRango térmico: -10°C a 55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones: 124 x 32 x 33 mmPeso: 400 gUso: interiorAplicación: puertas de madera, metal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Contrachapa eléctrica PRO138CS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modo falla configurable: abierto o cerrado según protocolo de seguridad
Característica 2	Sensor de puerta integrado con contactos NO/NC/COM para monitoreo de estado
Característica 3	Operación estable con bajo consumo: 250 mA a 12 VCC
Característica 4	Diseño compacto de 124 x 32 x 33 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Compatible con puertas de madera y metal en aplicaciones de interior
Característica 6	Rango térmico extendido -10 a 55°C para entornos climatizados exigentes

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 22:28