



Contrachapa Eléctrica / 12V CA/CD 1A / Acero y Zamak / Cromo / Instalación Empotrada / 250 x 89 x 28 mm

SKU: 310C Marca: PHILLIPS-ASSA ABLOY Categoría: Chapas Magnéticas

\$706.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contrachapa eléctrica diseñada para control de acceso en instalaciones profesionales. Mecanismo de resbalón con operación cerrada en caso de falla de energía, garantizando seguridad física continua. Construcción en acero con frente de zamak para resistencia a la manipulación y durabilidad en uso intensivo. Compatible con cerraduras de embutir de la serie 5000, 500, 575, 3060 y 3065, así como adaptable a cerraduras de sobreponer modelo 620. Requiere transformador de 127V entrada a 12V/16W salida para su operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Mecanismo: Resbalón (picaporte de golpe) de contra eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Acabado: Cromo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje de operación: 12V CA o CD, 1A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones generales: 250 x 89 x 28 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de instalación: Empotrada en superficies diversas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Comportamiento en falla: Cerrada (fail-secure)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Materiales: Acero y zamak (aleación de zinc, aluminio, magnesio y cobre)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Accesorios incluidos: 2 placas frontales reversibles de acero<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Transformador requerido: 127V entrada, 12V y 16W salida (no incluido)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 12V CA/CD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 1A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mecanismo: Resbalón (picaporte de golpe)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Comportamiento en falla: Cerrada<li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad cerraduras embutir: 5000, 500, 575, 3060, 3065</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 250 x 89 x 28 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Medida A: 30.0 mm (1.181 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Medida B: 45.0 mm (1.772 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Medida C: 71.5 mm (2.818 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Medida D: 73.8 mm (2.9 in)<li style='padding: 6px 0;*>Materiales: Acero y zamak<li style='padding: 6px 0;*>Acabado: Cromo<li style='padding: 6px 0;*>Instalación: Empotrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Contrachapa eléctrica 310C<li style='padding: 6px 0;*>2 placas frontales reversibles de acero</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación segura cerrada en caso de falla de energía
Característica 2	Construcción en acero y zamak para alta resistencia mecánica
Característica 3	Compatibilidad dual con cerraduras de embutir y sobreponer
Característica 4	Placas frontales reversibles para adaptación sin herramientas especiales
Característica 5	Alimentación flexible 12V CA o CD con solo 1A de consumo
Característica 6	Instalación empotrada versátil en múltiples tipos de superficies