



Contrachapa Eléctrica / 500 kg / Fail Secure / 12 VCC / Interior

SKU: PRO131C Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$411.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contrachapa eléctrica de tipo fail secure diseñada para instalaciones de control de acceso en interiores. Mantiene la puerta cerrada de manera mecánica cuando se interrumpe la alimentación eléctrica, garantizando la seguridad perimetral ante contingencias energéticas. Su estructura compacta permite montaje discreto en marcos estándar de puertas de madera o metal. Opera con alimentación de 12 VCC y consumo de 200 mA, compatible con controladores de acceso convencionales. Soporta temperaturas de operación de -10 a 55 °C para funcionamiento continuo en ambientes climatizados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de operación: Cerrada en caso de falla (fail secure)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuerza de sujeción: 500 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de operación: 200 mA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura: -10 a 55 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 160 x 25 x 28 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 300 g<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso: Puertas de madera y metal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ambiente: Interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuerza de sujeción: 500 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de operación: Fail secure (cerrada en caso de falla)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -10 a 55 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 12 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente: 200 mA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 160 x 25 x 28 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 300 g</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso: Interior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertas compatibles: Madera y metal</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mantiene puerta cerrada ante falla de energía eléctrica
Característica 2	Fuerza de sujeción 500 kg para alta resistencia mecánica
Característica 3	Bajo consumo 200 mA para sistemas de control de acceso
Característica 4	Dimensiones compactas 160 x 25 x 28 mm para instalación discreta
Característica 5	Operación estable de -10 a 55 °C en ambientes interiores
Característica 6	Compatible con puertas de madera y metal sin modificaciones estructurales