



Contrachapa Eléctrica / Fuerza de Sujeción 1000 kg / 12 VCC / Fail Secure/Fail Safe Ajustable / Puertas de Emergencia / Interior

SKU: PROEB621S Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$1,635.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contrachapa eléctrica diseñada para integración en sistemas de control de acceso de puertas de emergencia con barra de salida. Permite configuración del comportamiento ante falla de energía, operando en modo fail secure (cerrada) o fail safe (abierta) según los requerimientos del protocolo de seguridad del edificio. La fuerza de sujeción es ajustable hasta 1000 kg, adaptándose a distintos niveles de contención física. Su construcción compacta y bajo consumo de 220 mA a 12 VCC facilitan la instalación en infraestructuras con respaldo de energía limitado. Compatible con materiales de puerta en seguridad, hierro y aluminio, con ángulo de apertura de 90 grados. Diseñada exclusivamente para uso en interiores con rango de temperatura operativa de -10 a 55 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Contrachapa eléctrica para puertas de emergencia con barra de salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de operación: Cerrada o abierta en caso de falla (ajutable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuerza de sujeción: Ajustable hasta 1000 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 12 VCC, 220 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura: -10 a 55 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de apertura: 90 grados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Materiales de puerta compatibles: Seguridad, hierro, aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Sistemas de seguridad, salidas de emergencia, puertas de seguridad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ambiente: Uso interior exclusivo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza de sujeción: Ajustable hasta 1000 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 220 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -10 a 55 °C<li style='padding: 6px 0;'>Ángulo de apertura: 90°</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 230 x 40 x 30 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.75 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de operación: Fail secure / fail safe ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Materiales compatibles: Seguridad, hierro, aluminio<li style='padding: 6px 0;'>Ambiente: Interior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contrachapa eléctrica PROEB621S</div></div><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Documentación técnica con diagrama de cableado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modo de falla configurable: cerrada o abierta según protocolo de seguridad
Característica 2	Fuerza de sujeción ajustable hasta 1000 kg para diferentes niveles de contención
Característica 3	Diseño compacto de 230 x 40 x 30 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Operación en temperaturas de -10 a 55 °C para ambientes interiores controlados
Característica 5	Compatible con puertas de seguridad, hierro y aluminio con ángulo de 90°
Característica 6	Consumo eficiente de 220 mA a 12 VCC para sistemas de respaldo de energía