



Contrachapa Eléctrica / Perfil Bajo 1-1/16 pulgadas / Doble Voltaje 12/24 VDC/VAC / Fuerza Estática 1,500 lbs / 1 Millón de Ciclos / UL 1034 y UL 294

SKU: 5000C Marca: HES - ASSA ABLOY Categoría: Chapas Magnéticas

\$3,430.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contrachapa eléctrica de perfil bajo diseñada para instalaciones con espacio reducido detrás de la jamba. Cuerpo compacto de 1-1/16 pulgadas de profundidad que permite su montaje en marcos estándar sin modificaciones estructurales. Certificada bajo UL 1034 como resistente a robos y UL 294 para aplicaciones en exteriores, cumpliendo con ANSI/BHMA A156.31 Grado 1. Incorpora solenoide montado internamente con mecanismo de ajuste horizontal que facilita la alineación durante la instalación. Operación con doble voltaje seleccionable en campo entre 12/24 VDC/VAC con consumo de 240 mA a 12 VCC y 120 mA a 24 VCC. Configuración de falla segura configurable como cerrada o abierta según requerimientos de seguridad del sitio. Acomoda pestillos de 1/2 a 5/8 pulgadas sin necesidad de placas adaptadoras adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Perfil bajo 1-1/16 pulgadas para espacios limitados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificación UL 1034 resistente a robos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Listado UL 294 para uso en exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumplimiento ANSI/BHMA A156.31 Grado 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ajuste horizontal en marco con solenoide interno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Doble voltaje 12/24 VDC/VAC seleccionable en campo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Durabilidad certificada: 1 millón de ciclos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Falla segura configurable: cerrada o abierta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con pestillos de 1/2 a 5/8 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistente a la manipulación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicaciones en metal y madera</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Fuerza estática: 1,500 lbs<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Fuerza dinámica: 70 pies-lb<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Durabilidad: 1,000,000 ciclos certificados<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resistente a la manipulación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• UL 1034 resistente a robos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• UL 294 listado para exteriores<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• ANSI/BHMA A156.31 Grado 1<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• ROHS<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Aplicación: metal, madera</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil bajo compacto para espacios limitados detrás de jambas
Característica 2	Certificación UL 1034 antirrobo y UL 294 para uso exterior
Característica 3	Selección en campo de falla segura cerrada o abierta
Característica 4	Solenoide interno integrado con ajuste horizontal en marco
Característica 5	Acomoda pestillos de 1/2 a 5/8 pulgadas sin adaptadores
Característica 6	Consumo eficiente 240 mA a 12 VCC / 120 mA a 24 VCC

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 13:02