



Contrachapa Eléctrica / 12 VCD / 454 kg Retención / Modo Seguro o a Salvo / Reversible / 0 a 49°C

SKU: SD995C Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Chapas Magnéticas

\$2,346.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esta contrachapa eléctrica convierte cerraduras cilíndricas convencionales en un sistema de control de acceso electrónico completo. Diseñada específicamente para puertas de metal en entornos de oficina, ofrece una fuerza de retención de 454 kg que garantiza seguridad física robusta. La operación seleccionable entre modo seguro y modo a salvo proporciona flexibilidad de configuración según los requerimientos del sitio. Su construcción con recorte de acero inoxidable y solenoide alimentado aseguran desempeño silencioso y larga vida operativa.

Características principales

- Adaptable a cualquier sistema de cerradura cilíndrica estándar
- Operación seleccionable: modo seguro o modo a salvo
- Resistencia estática de 454 kg (1000 lb)
- Solenoide alimentado que elimina zumbido de bobina
- Durabilidad certificada hasta 250,000 ciclos de operación
- Reversible para instalación en puertas de mano derecha o izquierda
- Recorte de acero inoxidable para máxima resistencia

Especificaciones técnicas

Consumo de corriente	12 VCD
280 mA @ 12 VCD	
Fuerza de retención	454 kg (1000 lb)
Dimensiones	124 x 32 x 32 mm
Temperatura de operación	0°C a 49°C
Ciclos de vida útil	250,000 ciclos
Material del recorte	Acero inoxidable
Tipo de operación	Modo seguro / Modo a salvo
Reversibilidad	Derecha / Izquierda
Aplicación recomendada	Puertas de metal / Oficinas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cerraduras cilíndricas estándar
Característica 2	Operación dual: modo seguro o modo a salvo
Característica 3	Resistencia estática de 454 kg (1000 lb)
Característica 4	Solenoide alimentado sin zumbido de bobina
Característica 5	Vida útil probada de 250,000 ciclos
Característica 6	Recorte de acero inoxidable para durabilidad