



Contrachapa Electromagnética para Puerta de Vidrio / Fail Safe / 500 kg / 12-24 VCC / Vidrio 12-15 mm / 6.3 x 1 x 1.2 in

SKU: APES-GLASS Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$909.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esta contrachapa electromagnética está diseñada específicamente para puertas de vidrio en entornos comerciales y corporativos que requieren control de acceso con alta fiabilidad. Fabricada en acero inoxidable, ofrece resistencia superior a la corrosión y desgaste en instalaciones de alto tráfico. Su fuerza de retención de 500 kg garantiza la seguridad física del perímetro controlado, mientras que el modo fail safe asegura la evacuación segura al liberar la puerta automáticamente ante fallas de energía o emergencias.

Características Principales

- Construcción** en acero inoxidable para máxima durabilidad
- Fuerza de sujeción** de 500 kg para seguridad reforzada
- Voltaje dual** 12/24 VCC para integración flexible
- Consumo optimizado**: 200 mA a 12 VCC / 100 mA a 24 VCC
- Modo fail safe**: puerta se abre automáticamente en caso de falla
- Contactos de sensor** NO, NC, COM para monitoreo de estado
- Compatible** con vidrio templado de 12 a 15 mm de espesor

Especificaciones Técnicas

Material

Acero inoxidable

Acero inoxidable

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Fuerza de sujeción

500 kg

500 kg

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Fuerza de sujeción

500 kg

500 kg

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Voltaje de operación

12 VCC / 24 VCC

12 VCC / 24 VCC

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Consumo eléctrico

200 mA / 100 mA

200 mA / 100 mA

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Modo de operación

Abierta en caso de falla (Fail Safe)

Abierta en caso de falla (Fail Safe)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Sensor de puerta

NO, NC, COM

NO, NC, COM

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Espesor de vidrio

12 a 15 mm

12 a 15 mm

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Dimensiones

160 x 25 x 31 mm (6.3 x 1 x 1.2 in)

160 x 25 x 31 mm (6.3 x 1 x 1.2 in)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Peso

0.4 kg

0.4 kg

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable de alta durabilidad
Característica 2	Fuerza de retención de 500 kg certificada
Característica 3	Voltaje dual 12/24 VCC adaptable
Característica 4	Consumo eficiente 200 mA/100 mA
Característica 5	Sensor de puerta NO/NC/COM integrado
Característica 6	Diseño compacto de 0.4 kg