



Contrachapa / Perfil Ancho / Cerrada en Falla / Pestillo 5/8 pulg / 12 VCC / 250 mA

SKU: 11BS-0526D Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Chapas Magnéticas

\$1,636.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Contrachapa eléctrica de perfil ancho diseñada para integrarse con cerraduras cilíndricas en marcos de aluminio delgado. Su mecanismo de seguridad garantiza que la puerta permanezca cerrada ante cualquier falla eléctrica, protegiendo el acceso en todo momento. La proyección del pestillo de hasta 5/8 pulgadas proporciona retención firme, mientras que su bajo consumo de 250 mA la hace compatible con fuentes de alimentación estándar de 12 VCC. El acabado cromado cepillado 26D ofrece durabilidad estética para entornos comerciales y corporativos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Diseño cerrado en caso de falla eléctrica (fail-secure)Proyección de pestillo hasta 5/8 pulgadas (15.9 mm)Compatible con marcos de metal hueco y maderaAcabado cromado cepillado 26D de alta resistenciaConsumo eficiente de 250 mA a 12 VCCDimensiones compactas: 1-3/8 x 3-1/2 pulgadas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>1-3/8" x 3-1/2" (35 x 89 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Consumo máximo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>250 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Proyección pestillo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>Hasta 5/8" (15.9 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modo de falla</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>Cerrado (Fail-Secure)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad cerradura</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>Cilíndrica, aluminio delgado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad marco</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>Metal hueco / Madera</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>Sistemas de control de acceso electrónico</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>Puertas de oficinas y entornos corporativos</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>Instalaciones comerciales de tráfico ligero</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Referencia cruzada</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Folger</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>005 / S005</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Adams Rite</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>1108</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño cerrado en caso de falla eléctrica
Característica 2	Proyección de pestillo hasta 5/8 pulgadas
Característica 3	Compatible con marcos de metal hueco y madera
Característica 4	Acabado cromado cepillado resistente
Característica 5	Ideal para sistemas de control de acceso
Característica 6	Consumo eficiente de 250 mA