



Contrachapa Eléctrica Universal / Ajustable en Campo / Voltaje Dual 12/24 VCC o 12-24 VCA / UL 1034 / 1,000,000 Ciclos / Fail Safe o Fail Secure

SKU: S6514-LMKM-32D Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Chapas Magnéticas

\$4,028.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contrachapa eléctrica universal diseñada para integración con cerraduras estándar en aplicaciones de control de acceso profesional. Permite ajuste en campo sin requerir herramientas especializadas, reduciendo tiempos de instalación en puertas de marco de aluminio, madera o metal. La operación seleccionable entre fail locked y fail unlocked ofrece adaptabilidad a distintos protocolos de seguridad y evacuación. Incorpora voltaje dual que acepta alimentación de 12/24 VCC o 12-24 VCA, facilitando la compatibilidad con diversas fuentes de poder existentes en instalaciones. El switch de monitoreo de estado listado bajo UL 1034 permite supervisión remota de la condición de la puerta. Construcción probada para 1,000,000 ciclos de operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ajustable en campo sin herramientas especiales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con puertas de aluminio, madera y metal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de operación seleccionable: fail locked o fail unlocked<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje dual: 12/24 VCC o 12-24 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Durabilidad: 1,000,000 ciclos de prueba</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Modo de operación: Seleccionable (fail locked/unlock)</p><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje: 12VDC, 24VDC, 12-24VAC</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente: 0.375A (12VDC), 0.190A (24VDC), 0.565-0.280A (12-24VAC)</p><p style='margin: 6px 0;'>Resistencia: 37Ω (12VDC), 148Ω (24VDC), 37Ω (12-24VAC)</p><p style='margin: 6px 0;'>Duty cycle: Continuo (DC), intermitente (AC)</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de sonido: Silencioso (DC), buzz (AC)</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Durabilidad: 1,000,000 ciclos de prueba</p><p style='margin: 6px 0;'>Compatibilidad de puertas: Aluminio, madera, metal</p><p style='margin: 6px 0;'>Ajuste: En campo sin herramientas especiales</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Switch de monitoreo: Listado UL 1034</p><p style='margin: 6px 0;'>Aplicación: Cerraduras estándar</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste en campo sin herramientas especiales para instalación rápida
Característica 2	Compatibilidad con puertas de aluminio, madera y metal
Característica 3	Operación seleccionable fail locked o fail unlocked según necesidad de seguridad
Característica 4	Voltaje dual 12/24 VCC o 12-24 VCA para flexibilidad de alimentación
Característica 5	Monitoreo de estado de puerta con switch certificado UL 1034
Característica 6	Durabilidad certificada de 1,000,000 ciclos de operación