



Contrachapa Eléctrica Universal / Acero Inoxidable 32D Cepillado / 1,500 lb (680 kg) Fuerza de Sujeción / 12-24 VCC-VCA Seleccionable / Fail Secure / Ajuste Horizontal 3 mm (1/8 in) / 0.19 A a 24 VCC

SKU: F2164 Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Chapas Magnéticas

\$10,492.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>>Esta contrachapa eléctrica universal está diseñada para integrarse con chapas de doble pestillo en aplicaciones de alta seguridad. Su construcción en acero inoxidable 32D con acabado cepillado garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión en entornos exigentes. La fuerza de sujeción de 1,500 libras (680 kg) proporciona retención física robusta, mientras que el funcionamiento fail secure asegura que la puerta permanezca cerrada ante cualquier interrupción eléctrica. La versatilidad de voltaje seleccionable y el bajo consumo energético facilitan su integración en diversas infraestructuras de control de acceso existentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Construcción robusta de acero inoxidable 32D con acabado cepilladoFuerza de sujeción de hasta 1,500 lb (680 kg)Operación fail secure: cerrado automático en fallo eléctricoVoltaje de entrada seleccionable: 12 ó 24 VCC / 12 ó 24 VCABajo consumo de corriente: 0.19 amperios a 24 VCCAjuste horizontal de hasta 1/8" (3 mm) para marcos desalineadosRegulación vertical para cerrojo con alineación precisaCompatible con recorte de marco estándar HES 1006 (1003)Acomoda proyección de pestillo de 3/4" con línea centralPlaca frontal incluida para entrada de pestillo centralCerrojo ajustable con pin de seguridad, capacidad hasta 1"Tornillos de seguridad anti-sabotaje incluidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Materiales y Acabado</div><div style='font-size: 14px;'>Acero inoxidable 32D, acabado cepillado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Fuerza de Sujeción</div><div style='font-size: 14px;'>Hasta 1,500 lb (680 kg)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Modo de Operación</div><div style='font-size: 14px;'>Fail secure (cerrado en fallo eléctrico)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Voltaje de Entrada</div><div style='font-size: 14px;'>12/24 VCC seleccionable o 12/24 VCA seleccionable</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Consumo de Corriente</div><div style='font-size: 14px;'>0.19 A a 24 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Ajuste Horizontal</div><div style='font-size: 14px;'>Hasta 1/8" (3 mm) para marcos desalineados</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Regulación Vertical</div><div style='font-size: 14px;'>Para cerrojo con alineación precisa del latchbolt</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Compatibilidad de Recorte</div><div style='font-size: 14px;'>Estándar HES 1006 (1003)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Proyección de Pestillo</div><div style='font-size: 14px;'>>3/4" con línea central</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Capacidad de Cerrojo</div><div style='font-size: 14px;'>Hasta 1" con pin de seguridad ajustable</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Seguridad Física</div><div style='font-size: 14px;'>Tornillos de seguridad anti-sabotaje incluidos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Accesorios Incluidos</div><div style='font-size: 14px;'>Placa frontal para entrada de pestillo central</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción robusta en acero inoxidable 32D cepillado
Característica 2	Fuerza de sujeción de 1,500 lb (680 kg) para alta seguridad
Característica 3	Cierre automático en fallo eléctrico (fail secure)
Característica 4	Voltaje dual seleccionable 12/24 VCC o 12/24 VCA
Característica 5	Bajo consumo energético de 0.19 A a 24 VCC
Característica 6	Ajuste horizontal y vertical para marcos desalineados