



Contratuercas Metálicas / 32 mm (1 1/4") / Diámetro 50 mm / Altura 6 mm / Zamac Bruñido / Continuidad Eléctrica

SKU: ANC-CT114 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$9.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contratuercas metálicas fabricadas en aleación Zamac (zinc a presión) con acabado bruñido brillante, diseñadas para instalaciones eléctricas en cajas y gabinetes metálicos. El componente incorpora estrías en ambas caras que raspan la pintura del chasis durante el apriete, estableciendo continuidad de tierra sin requerir herramientas adicionales ni preparación de superficies. Sus dimensiones compactas —diámetro de 50 mm y altura de 6 mm— permiten su uso en espacios con restricciones de profundidad. El peso de 1.4 kg por cada cien unidades facilita la planificación de inventario y transporte en proyectos de infraestructura eléctrica y telecomunicaciones.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tamaño nominal: 32 mm (1 1/4")<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Diámetro: 50 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Diámetro exterior: 50 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Peso aproximado por ciento: 1.4 kg<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Material: zinc a presión (Zamac)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Acabado: bruñido brillante<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Estrías en ambas caras para continuidad eléctrica<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Función de raspado de pintura para contacto con tierra</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tamaño nominal: 32 mm (1 1/4")<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Diámetro exterior: 50 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Peso por ciento unidades: 1.4 kg<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Material: aleación Zamac (zinc fundido a presión)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Acabado superficial: bruñido brillante</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Funcionalidad Eléctrica</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Estrías en ambas caras del componente<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Raspado automático de pintura en cajas o gabinetes<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Continuidad de tierra sin preparación adicional<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Aplicación: cajas y gabinetes metálicos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estrías bidireccionales para continuidad de tierra en instalaciones metálicas
Característica 2	Acabado bruñido brillante en zinc fundido resistente a corrosión
Característica 3	Diseño compacto de 6 mm de altura para espacios reducidos en gabinetes
Característica 4	Peso optimizado de 1.4 kg por ciento unidades para manejo logístico eficiente
Característica 5	Raspado de pintura integrado sin herramientas adicionales
Característica 6	Compatibilidad con cajas y gabinetes metálicos de infraestructura eléctrica