



Contratuera Metálica / Zamac / 1" (25 mm) / Resistente a la Corrosión / Uso Industrial

SKU: ANC-CT100 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$5.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contratuera metálica fabricada en aleación de zamac, diseñada para aplicaciones industriales y mecánicas que requieren alta resistencia a la corrosión y durabilidad estructural. Su diámetro de 1" (25 mm) garantiza precisión dimensional en ensamblajes con roscas estándar. La construcción metálica proporciona un ajuste seguro y fiable en condiciones operativas exigentes, incluyendo ambientes con exposición a humedad, vibraciones o cargas mecánicas variables. Compatible con sistemas de fijación convencionales sin requerir herramientas especializadas para su instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Aleación de zamac<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro: 1" (25 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo: Contratuera metálica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia: A la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: Industrial y mecánica<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad: Roscas estándar de 1"</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Alta durabilidad mecánica<li style='padding: 6px 0;*>• Resistencia a la corrosión<li style='padding: 6px 0;*>• Ajuste seguro en ensamblajes<li style='padding: 6px 0;*>• Fijación fiable bajo vibración</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Material: Zamac<li style='padding: 6px 0;*>• Diámetro: 1" (25 mm)<li style='padding: 6px 0;*>• Construcción: Metálica<li style='padding: 6px 0;*>• Rosca: Estándar 1"</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• 1 contratuera metálica zamac 1" (25 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación en zamac para alta durabilidad mecánica
Característica 2	Diámetro preciso de 1" (25 mm) para ajustes exactos
Característica 3	Resistencia a la corrosión en ambientes industriales
Característica 4	Ajuste seguro y fiable en ensamblajes estructurales
Característica 5	Compatibilidad universal con roscas estándar de 1"
Característica 6	Construcción metálica para aplicaciones mecánicas exigentes